

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/65w-smart-ac-adapter-h6y89aa-p-14233.html>

65W Smart AC Adapter H6Y89AA



Cena brutto	111,99 zł
Cena netto	91,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AZHPDNZB0000010
Kod producenta	H6Y89AA
Kod EAN	887758607565
Producent	HP Inc.
Pozostałe parametry	- Napięcie wejściowe: 90 ~ 265 VAC 47-63Hz- Czas podtrzymania 5 msec (115 VAC)- Zabezpieczenie OVP (<5A)
Wymiary	106 x 47 x 28 mm
Waga	280
Pasuje do	HP ChromeBook 14HP Spectre 13 ProHP Spectre x2 ProHP EliteBook Folio 1040HP 215240 G2242 G1245 G2250 G2255 G2HP ProBookHP EliteBook 8XXFolio 9470mRevolve 8102XXp84XXp85XXpHP ZBook 14EliteBook 84XXw (Mobile Workstations)HP Mini 51XXHP 31XXmHP 2402462483402
Wtyczka	HP 4.5mm Smart Barrel
W opakowaniu	- Zasilacz- Prześciówka 4.5 > 7.4 mm (Power DC)- Przewód zasilania- Gwarancja
Przeznaczenie zasilacza ntbk	sieciowy
Prąd wyjściowy (maks.)	1.7
Napięcie wyjściowe	18.5
Moc zasilacza ntbk.	65
Wymagania środowiskowe	- Temperatura pracy: od 5 do 35 stopni C- Temperatura przechowywania: od -20 do 85 stopni C- Wilgotność otoczenia: do 95%- Wysokość: do 3048 m

Opis produktu

Zasilacz sieciowy HP Smart 65W (H6Y89AA)

Zapewnij kontrolowane zasilanie swojego komputera przenośnego. Nowy zasilacz pr. zm. HP 65 W Smart zapewnia regulację zasilania oraz kompensację wahań mocy i został zaprojektowany z myślą o redukcji naprężeń przewodów oraz wyposażony w specjalny klucz sprzętowy do obsługi nowych i starszych modeli HP – idealnie nadaje się do wymiany zasilacza Twojego komputera przenośnego lub do wykorzystania jako zasilacz zapasowy.

Moc zasilacza ntbk.:	65
Napięcie wyjściowe:	18.5
Pasuje do:	HP ChromeBook 14HP Spectre 13 ProHP Spectre x2 ProHP EliteBook Folio 1040HP 215240 G2242 G1245 G2250 G2255 G2HP ProBookHP EliteBook 8XXFolio 9470mRevolve 8102XXXp84XXp85XXpHP ZBook 14EliteBook 84XXw (Mobile Workstations)HP Mini 51XXHP 31XXmHP 240246248340250255 430431435436450455630631635636650655HP mt20mt 40mt 41ProBook 6360t Thin Clients
Pozostałe parametry:	- Napięcie wejściowe: 90 ~ 265 VAC 47-63Hz- Czas podtrzymania 5 msec (115 VAC)- Zabezpieczenie OVP (<5A)
Prąd wyjściowy (maks.):	1.7
Przeznaczenie zasilacza ntbk:	sieciowy
W opakowaniu:	- Zasilacz- Prześciówka 4.5 > 7.4 mm (Power DC)- Przewód zasilania- Gwarancja
Waga:	280
Wtyczka:	HP 4.5mm Smart Barrel
Wymagania środowiskowe:	- Temperatura pracy: od 5 do 35 stopni C- Temperatura przechowywania: od -20 do 85 stopni C- Wilgotność otoczenia: do 95%- Wysokość: do 3048 m
Wymiary:	106 x 47 x 28 mm