iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:09

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/access-point-tp-link-punkt-dostepowy-eap613-p-125126.html



Access Point TP-Link Punkt dostępowy EAP613

Cena brutto	**459,99 zł**
Cena netto	**373,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EAP613**
Kod producenta	**EAP613**
Kod EAN	**4895252500516**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Nowoczesny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX1800

TP-Link EAP613 to dwupasmowy punkt dostępowy klasy biznesowej w standardzie Wi-Fi 6 (AX1800), przeznaczony do montażu sufitowego lub naściennego. Zapewnia łączną przepustowość do 1775 Mb/s – do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz – gwarantując szybkie i stabilne połączenia nawet w środowiskach o dużym zagęszczeniu użytkowników.

Wysoka wydajność i obsługa wielu urządzeń

Dzięki technologiom Wi-Fi 6, takim jak OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM oraz dłuższy symbol OFDM, EAP613 umożliwia jednoczesne podłączenie większej liczby urządzeń bez spadków wydajności. Funkcje takie jak sterowanie pasmem, Airtime Fairness oraz równoważenie obciążenia zapewniają płynną pracę sieci nawet przy intensywnym ruchu.

Scentralizowane zarządzanie Omada SDN

Urządzenie jest w pełni zintegrowane z platformą TP-Link Omada SDN, co pozwala na centralne zarządzanie siecią lokalnie lub zdalnie z poziomu chmury. Konfiguracja, monitoring, aktualizacje oraz optymalizacja sieci odbywają się z jednego interfejsu – przez przeglądarkę lub aplikację Omada. Dostępne są także funkcje takie jak Zero-Touch Provisioning oraz automatyczny dobór kanału i mocy transmisji.

Płynny roaming i Omada Mesh

TP-Link EAP613 obsługuje płynny roaming, dzięki czemu połączenia głosowe i wideo nie są przerywane podczas przemieszczania się użytkowników między punktami dostępowymi. Technologia Omada Mesh umożliwia bezprzewodowe łączenie punktów EAP, co zwiększa zasięg sieci i ułatwia instalację w miejscach, gdzie doprowadzenie okablowania jest utrudnione.

Bezpieczeństwo, PoE+ i kompaktowa konstrukcja

Punkt dostępowy oferuje zaawansowane zabezpieczenia, w tym WPA3, sieci dla gości z portalem logowania (SMS, voucher, 802.1X) oraz obsługę do 16 SSID. Zasilanie PoE+ (802.3at), pasywne PoE lub DC umożliwia elastyczny montaż bez dodatkowych gniazd zasilania. Kompaktowa obudowa o wymiarach Φ160 × 33,6 mm i elegancki design sprawiają, że EAP613 doskonale wpasowuje się w nowoczesne biura, hotele, szkoły i lokale usługowe.

Dane techniczne

Typ urządzenia
Dwupasmowy, bezprzewodowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 (802.11ax) do montażu sufitowego / naściennego

Model / seria
Omada EAP613

Standard sieci bezprzewodowej
IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Wi-Fi 6 (AX1800)

Prędkość transmisji bezprzewodowej
Pasmo 2,4 GHz: do 574 Mb/s
Pasmo 5 GHz: do 1201 Mb/s
Łączna przepustowość: do 1775 Mb/s

Technologie Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
1024-QAM
OFDM o wydłużonym symbolu
OFDMA
MU-MIMO
Airtime Fairness
Sterowanie pasmem (Band Steering)
Równoważenie obciążenia

Liczba strumieni
2×2 MIMO w paśmie 2,4 GHz
2×2 MIMO w paśmie 5 GHz

Zarządzanie i kontrola
Scentralizowane zarządzanie przez platformę Omada SDN
Zarządzanie lokalne i zdalne z Chmury
Aplikacja mobilna Omada
Kontroler sprzętowy lub programowy Omada
Zero-Touch Provisioning (ZTP)*
Inteligentny monitoring sieci

Roaming i Mesh
Płynny roaming (Seamless Roaming)§
Technologia Omada Mesh§
Automatyczny wybór kanału i regulacja mocy*
Self-Healing (samonaprawiająca się sieć Mesh)

Interfejs sieciowy
1 × Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s)

Zasilanie
802.3at PoE+
Pasywne PoE
Zasilanie DC
(Zasilacz nie znajduje się w zestawie)

Bezpieczeństwo sieci
WPA3
WPA/WPA2-Enterprise
Uwierzytelnianie 802.1X
Sieć dla gości
Portal uwierzytelniania (SMS, Voucher)
Do 16 SSID
Izolacja klientów

Funkcje dla sieci gościnnej
Strona powitalna (Captive Portal)
Logowanie SMS / Voucher
Obsługa niestandardowych stron reklamowych

Montaż
Montaż sufitowy
Montaż naścienny

Montaż na puszce instalacyjnej
Zestaw montażowy w komplecie

Wymiary
Średnica: 160 mm
Wysokość: 33,6 mm

Konstrukcja i design
Ultrakompaktowa obudowa
Elegancki, minimalistyczny wygląd
Przeznaczony do biur, hoteli, szkół, kawiarni i przestrzeni komercyjnych

Zastosowanie
Sieci firmowe
Hotele i pensjonaty
Placówki edukacyjne
Lokale usługowe
Nowoczesne instalacje Wi-Fi o dużej liczbie użytkowników

Uwagi techniczne
Podane prędkości są wartościami maksymalnymi zgodnymi ze standardem IEEE 802.11
Rzeczywista wydajność zależy od warunków środowiskowych i urządzeń klienckich
Funkcje Mesh, roaming, portal i chmura wymagają kontrolera Omada SDN
* Wymaga kontrolera Omada opartego na Chmurze