

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/antena-zwenetrzna-ze-wzmacniaczem-sda-532-dvb-t-t2-dap-p-111951.html>



Antena zwenętrzna ze wzmacniaczem SDA-532 DVB-T/T2/DAP

Cena brutto	135,99 zł
Cena netto	110,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AVSECATZSDA532Z
Kod producenta	SDA 532
Kod EAN	8590669302826
Producent	Sencor
Częstotliwość UHF (maks.)	698
Zastosowanie (pomieszczenia/na zewnątrz)	Na zewnątrz budynku
Polaryzacja	Liniowa pionowa (wertykalna)
Zysk anteny	20
Gwarancja	24 mc.
Pasma (radia / anteny)	DAB
Impedancja	75
Pozostałe parametry	2 możliwości montażu stojaka lub uchwyty balkonowego/słupka Napięcie wejściowe: AC 220-240 V Napięcie robocze: DC 5 V / 0,55 A / 2,75 W
Akcesoria w zestawie	Integrated 5G LTE filter Received channels: 2150. 4K TV Ready Low noise amplifier Waterproof construction Insusceptibility to UV radiation Connection via F connector (reduction to IEC included in the package).
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Pozostałe parametry wzmacniacza	Zintegrowany filtr 5G LTE Odbierane kanały: 2150. 4K TV Ready Wzmacniacz o niskim poziomie szumów Wodoodporna budowa Niepodatność na promieniowanie UV Podłączenie przez złącze F (redukcja do IEC w pakiecie).
Wzmacniacz	Tak
Częstotliwość UHF (min.)	470

Opis produktu

Wytrzymała, dookólna antena zewnętrzna DVB-T / T2 / DAB

- Zastosowanie (pomieszczenia/na zewnątrz): Na zewnątrz budynku
- Pasma (radia / anteny): DAB
- Częstotliwość UHF (min.): 470
- Częstotliwość UHF (maks.): 698
- Zysk anteny: 20
- Impedancja: 75
- Polaryzacja: Liniowa pionowa (wertykalna)
- Wzmacniacz: Tak
- Pozostałe parametry wzmacniacza: Zintegrowany filtr 5G LTE Odbierane kanały: 2150. 4K TV Ready Wzmacniacz o niskim poziomie szumów Wodoodporna budowa Niepodatność na promieniowanie UV Podłączenie przez złącze F (redukcja do IEC w pakiecie).
- Akcesoria w zestawie: Integrated 5G LTE filter Received channels: 2150. 4K TV Ready Low noise amplifier Waterproof construction Insusceptibility to UV radiation Connection via F connector (reduction to IEC included in the package).
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Pozostałe parametry: 2 możliwości montażu stojaka lub uchwyty balkonowego/słupka Napięcie wejściowe: AC 220-240 V Napięcie robocze: DC 5 V / 0,55 A / 2,75 W
- Gwarancja: 24 mc.