

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/ax-pro-zestaw-centrali-kit-ds-pwa64-kit-we-p-115667.html>

AX PRO Zestaw centrali Kit DS-PWA64-Kit-WE



Cena brutto	1 001,99 zł
Cena netto	814,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKDA00000002
Kod producenta	302401696
Kod EAN	6941264061359
Producent	Hikvision
Zasilanie (lista)	Bateria CR123A
Gwarancja	24 mc.
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x Slot karty SIM
Separator - nagłówek	DS-PDMC-EG2-WE
Zasięg	15
Wymiary	22.5 × 103 × 23.2 mm 13 × 34.4 × 11.4 mm
Waga	59
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Zestaw centrali AX Pro Lite:

- DS-PWA64-L-WE x 1
- DS-PKF1-WE x 1
- DS-PDP15P-EG2-WE x 1
- DS-PDMC-EG2-WE x 1

W Hikvision wierzymy, że innowacje skutkują produktami, które potrafią więcej, stając się jednocześnie prostsze w obsłudze. System AX PRO jest tego doskonałym przykładem - to niesamowity nowy projekt, który łączy w sobie potężne i niezawodne systemy bezpieczeństwa z przeszłości z prostotą najlepszych technologii jutra.

AX PRO to rozwiązanie zarówno konwencjonalne, jak i rewolucyjne, o sprawdzonej stabilności sieci bezprzewodowej, szerokiej gamie światowej klasy produktów oraz łatwości obsługi zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Prosta konfiguracja, potężna ochrona - niezależnie od tego, czy chodzi o własność firmy, czy o bliskich właściciela domu - zapewniająca spokój ducha każdego dnia, przez cały dzień.

DS-PWA64-L-WE

Centrala bezprzewodowa AX Pro Lite, wbudowane komunikatory TCP/IP, WiFi i GPRS, protokoły komunikacji radiowej nowej generacji Tri-X/Cam-X, daleki zasięg transmisji radiowej do 2000m, transmisja radiowa szyfrowana AES128, 16 stref, do 64 wejść lub wyjść, do 32 pilotów bezprzewodowych, do 2 repeaterów, do 4 sygnalizatorów, do 8 czytników tagów i klawiatur, obsługa czujek z kamerą PIRCAM, do 32 użytkowników sieciowych (1 instalator, 1 administrator i 30 zwykłych użytkowników), komunikaty głosowe, zdarzenia videoweryfikacji przekazywane do aplikacji Hik-Connect i na email, wbudowany zasilacz i akumulator zasilania awaryjnego, sygnalizacja stanu na diodach LED, podwójne zabezpieczenie antysabotażowe,

dwukierunkowy system radiowy 868MHz, zasilanie z sieci 230VAC. EN50131 Grade 2.

DS-PKF1-WE

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, 4 przyciski (uzbrojenie, rozbrojenie, I, II), możliwość konfiguracji funkcji na dwóch przyciskach, dioda LED potwierdzająca wykonanie operacji, dwukierunkowy system radiowy 868MHz, zasilanie bateryjne CR2032.

DS-PDP15P-EG2-WE

Bezprzewodowa czujka PIR, zasięg detekcji 15m / 85.9°, nie reaguje na zwierzęta do 30kg, uszczelniona optyka, podwójne zabezpieczenie antysabotażowe, regulacja czułości (wysoka, auto, PET), cyfrowa kompensacja temperatury, dwukierunkowy system radiowy 868MHz, zasilanie bateryjne CR123A, wysokość montażu 1,8 do 2,4m.

DS-PDMC-EG2-WE

Bezprzewodowy kontaktron, 1 magnes, 2 konfigurowalne wejścia przewodowe, podwójne zabezpieczenie antysabotażowe, dwukierunkowy system radiowy 868MHz, zasilanie bateryjne CR123A.

- Separator - nagłówek: DS-PDMC-EG2-WE
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x Slot karty SIM
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Wymiary: 22.5 × 103 × 23.2 mm 13 × 34.4 × 11.4 mm
- Waga: 59
- Zasilanie (lista): Bateria CR123A
- Zasięg: 15
- Gwarancja: 24 mc.