iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:29

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/cbf-wkladki-swiatlowodowe-serwerowe-modul-sfp-wdm-1-25gb-sm-tx1310nm-3km-sc-simplex-ddm-p-124675.html



CBF Wkładki światłowodowe serwerowe Moduł SFP WDM 1,25Gb SM Tx=1310nm 3km SC simplex DDM

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HD-SB3512-40LCD**
Kod producenta	**HD-SB3512-40LCD**
Kod EAN	**5903689620482**
Producent	**Inne**

Opis produktu

Wkładki światłowodowe CBF HD-SB3512-40LCD – niezawodne rozwiązanie do serwerów

Wkładki światłowodowe CBF HD-SB3512-40LCD to wysokiej jakości komponenty przeznaczone do zastosowań w serwerach i systemach teleinformatycznych. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i nowoczesnej technologii zapewniają stabilne i szybkie przesyłanie danych, co jest kluczowe w środowiskach wymagających wysokiej wydajności. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących niezawodności i trwałości.

Kompatybilność i zastosowanie

Wkładki CBF HD-SB3512-40LCD są kompatybilne z wieloma urządzeniami i systemami, co czyni je uniwersalnym wyborem dla różnych zastosowań. Sprawdzają się w centrach danych, serwerowniach oraz infrastrukturze sieciowej. Ich konstrukcja pozwala na łatwą integrację z istniejącymi systemami, minimalizując czas instalacji i zapewniając bezproblemowe działanie.

Technologia i wydajność

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii światłowodowej, wkładki te oferują wysoką przepustowość danych i minimalne opóźnienia. Są zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach, zapewniając stabilność nawet przy intensywnym obciążeniu. To doskonały wybór dla firm, które stawiają na wydajność i niezawodność swojej infrastruktury IT.

Łatwość montażu i użytkowania

Wkładki CBF HD-SB3512-40LCD zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkownika. Ich montaż jest prosty i intuicyjny, co pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko błędów podczas instalacji. Dodatkowo, ich solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność, redukując konieczność częstych wymian i konserwacji.

Dlaczego warto wybrać CBF HD-SB3512-40LCD?

Wybierając wkładki światłowodowe CBF HD-SB3512-40LCD, inwestujesz w jakość i niezawodność. To produkt, który łączy w sobie nowoczesną technologię, łatwość użytkowania i szerokie możliwości zastosowania. Dzięki nim możesz zoptymalizować działanie swojej infrastruktury sieciowej, zapewniając jej wydajność i stabilność na lata. Nie zwlekaj – zamów już dziś i

przekonaj się sam!

Dane techniczne

Podstawowe informacje:

- **Typ modułu:** BIDI (Bi-Directional) SFP
- **Przepustowość:** 1.25 Gbps
- **Zastosowanie:** Transmisja danych w sieciach światłowodowych

---

Parametry transmisji:

- **Długość fali nadawania (Tx):** 1310 nm
- **Długość fali odbioru (Rx):** 1550 nm
- **Zasięg transmisji:** Do 40 km
- **Typ światłowodu:** Jednomodowy (SMF, Single-Mode Fiber)
- **Interfejs:** Duplex LC

Funkcje diagnostyczne (DDM – Digital Diagnostic Monitoring):

- **Monitorowanie parametrów:**
  - Temperatura modułu
  - Napięcie zasilania
  - Moc nadawania (Tx Power)
  - Moc odbioru (Rx Power)
- **Kompatybilność z MSA:** Standard MSA (Multi-Source Agreement)

Parametry elektryczne:

- **Zasilanie:** 3.3 V
- **Pobór mocy:**
- **Temperatura pracy:**
  - Standardowa: 0°C do +70°C
  - Rozszerzona: -40°C do +85°C (wersje przemysłowe)

Wymagania dotyczące światłowodu:

- **Straty wtrąceniowe (Insertion Loss):**
- **Dyspersja chromatyczna:** W granicach normy dla zasięgu 40 km

---

Zgodność i certyfikaty:

- **Standardy:**

    - IEEE 802.3 (Ethernet)
    - SFP MSA
- **Certyfikaty:** RoHS, CE

Zastosowanie:

- **Sieci telekomunikacyjne:** Łącza dalekiego zasięgu
- **Centra danych:** Połączenia między switchami i routerami
- **Systemy monitoringu:** Transmisja danych na duże odległości

---

Wymiary i waga:

- **Wymiary:** Standardowe SFP (ok. 13.4 x 56.5 x 8.5 mm)
- **Waga:** ~ 20 g