

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/centrala-alarmowa-15-klcd-opu4p-versa-zestaw-satel-p-1360.html>

Centrala alarmowa 15-KLCD + OPU4P VERSA (zestaw) SATEL

Cena brutto	519,00 zł
Cena netto	421,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15-KLCD+OPU4P
Kod producenta	15-KLCD+OPU4P
Producent	SATEL

Opis produktu

Centrala alarmowa **VERSA 15 KLCD**

W skład zestawu Versa wchodzi:

- płyta główna centrali alarmowej VERSA 15
- o ilość wejść programowalnych na płycie: 15 (max. 30)
- o ilość wyjść programowalnych na płycie: 4 (max. 12)
- o ilość stref: 2

- manipulator VERSA LCD-GR

- obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

Płyta główna VERSA 15 (nowa centrala alarmowa VERSA):

- ilość wejść programowalnych na płycie: 15 (max. 30)
- ilość wyjść programowalnych na płycie: 4 (max. 12)
- ilość stref: 2

- moduły rozszerzające: 24

- pamięć zdarzeń: 2047

- timery: 4

- wejście sabotażowe

- współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX

- wbudowany komunikator telefoniczny PSTN

- współpraca z modułami GSM/GPRS

- obsługa modułu ETHM-1

- monitoring TCP/IP przez zewnętrzny moduł

- powiadamianie e-mail przez zewnętrzny moduł

- zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C

- ilość wejść programowalnych na płycie: 15

- o wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

- o możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych

- o kontrola obecności czujek

- dodatkowe wejścia sabotażowe

- ilość wyjść programowalnych na płycie: 4

- 3 wyjścia zasilające

- podział systemu na 2 strefy:

- o 3 tryby dozoru w każdej strefie

- o sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów

- magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń

- port RS-232 do programowania centrali

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:

- o monitoringu (SIA, ContactID, inne)

- o powiadamiania głosowego (4 numery, 16 komunikatów)

- o zdalnego programowania (modem 300 bps)

- współpraca z modułami GSM/GPRS:

- o powiadamianie głosowe/SMS

o monitoring SMS/GPRS

- obsługa modułu ETHM-1:

o monitoring TCP/IP

- sterowanie systemu za pomocą:

o manipulatorów LCD lub LED

o pilotów zdalnego sterowania

- możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń

- obsługa do 31 haseł:

o 30 zwykłych użytkowników

o 1 instalator

- edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem

- timery:

o 4 timery z obsługą wyjątków

- pamięć 2047 zdarzeń

- automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu

- wbudowany zasilacz impulsowy:

o zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe

o zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora

o regulacja prądu ładowania akumulatora

Do programowania centrali Versa (aktualizacja oprogramowania) potrzebny jest kabel RS DB-9FC/RJ!

Manipulator VERSA LCD-GR:

- czytelny wyświetlacz LCD

- diody LED informujące o stanie stref i systemu

- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych

- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

- zielone podświetlenie wyświetlacza i klawiszy

- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie

- sygnalizacja utraty łączności z centralą

Obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

- montaż natynkowy

- podwójna ochrona sabotażowa

- możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych z antenami wewnątrz obudowy

- miejsce na transformator TR 40VA lub TR 60VA

- miejsce na akumulator 7Ah

- zastosowanie: VERSA, Integra 128-WRL, Integra 24, Integra 32, ETHM-2, CA10, CA6, CA5, ACCO-KP-PS, ekspandery z

- zasilaczem, moduły komunikacyjne GSM

- wymiary: 266 x 286 x 100mm