

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/cisnieniomierz-oro-n1basic-p-81407.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ciśnieniomierz ORO-N1BASIC

Cena brutto	97,99 zł
Cena netto	90,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HPORMCIORON1BAS
Kod producenta	Cisnieniomierz ORO-N1BASIC
Kod EAN	5907222589427
Producent	ORO-MED
Dokładność pomiaru (ciśnienie)	3
Zakres pomiaru	Ciśnienie: 0 - 300 mmHg Puls: 40 - 199 uderzeń / minutę
Pamięć pomiarów	199
Typ (AGD)	Ciśnieniomierz naramienny
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AA
Wyświetlacz	Ciekłokrystaliczny
Funkcje specjalne	Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 3 minutach
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania/transportu: Temperatura: -10 ~ 50 ° C (-14 ~ 131 ° F) Wilgotność: 90% R.H. Środowisko pracy: Temperatura: 10 ~ 40 ° C (50 ~ 104 ° F) Wilgotność: 10% ~ 95% R.H.
Zasilanie	Baterie/akumulatory AA
Pozostałe parametry	Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia według WHO - (World Health Organization) Światowa Organizacja Zdrowia Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO, MDD, CE Żywotność baterii: ok. 250 pomiarów
Wymiary	135 x 112 x 71 mm
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi 4 baterie alkaliczne AA Mankiet
Waga	500
Kolor (wyliczeniowy)	Szary
Mankiet	220 - 420 mm
Rozpoznanie arytmii serca	Tak

Data i godzina pomiaru	Nie
Dokładność pomiaru (puls)	5
Pomiar pulsu	Tak

Opis produktu

Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny ORO-N1 BASIC

- Metoda pomiaru: oscylometryczna
- Zakres pomiaru: ciśnienie: 0 ~ 300 mmHg, puls: 40 ~ 199 uderzeń / minutę
- Dokładność pomiaru: ciśnienie: 3 mmHg, puls: 5% Max.

Funkcja rozpoznawania arytmii serca

- Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO (World Health Organization) Światowa organizacja zdrowia
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Pamięć: 120 pomiarów dla 2 użytkowników lub 199 pomiarów dla 1 użytkownika
- Wymiary urządzenia: dł x szer x w: 135 x 112 x 71 mm (5,31 x 4,41 x 2,79 cala)
- Masa jednostkowa: 499.4 5 g (18,24 0,17 oz) (w tym baterie)
- Rozmiar mankietu: 220 ~ 420 mm (8,66 ~ 16,54 cala)
- Warunki przechowywania / transportu: temperatura: -10 ~ 50 ° C (-14 ~ 131 ° F), wilgotność: 90% R.H.
- Środowisko pracy: temperatura: 10 ~ 40 ° C (50 ~ 104 ° F), wilgotność: 10% ~ 95% R.H.
- Zasilanie: cztery baterie alkaliczne AA (1,5 V) lub z zasilacza sieciowego DC6V **micro USB** (wymaga osobnego zakupu)
- Żywotność baterii: ok. 250 pomiarów
- Akcesoria: instrukcja obsługi, 4 baterie alkaliczne AA, mankiety
- Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO, MDD, CE
- Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 3 minutach
- Gwarancja: 24 miesiące

Typ (AGD):

Zakres pomiaru:

Dokładność pomiaru (ciśnienie):

Pomiar pulsu:

Dokładność pomiaru (puls):

Pamięć pomiarów:

Rozpoznanie arytmii serca:

Funkcje specjalne:

Wyświetlacz:

Mankiet:

Zasilanie:

Akcesoria w zestawie:

Kolor (wyliczeniowy):

Wymiary:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

Pozostałe parametry:

Data i godzina pomiaru:

Zasilanie (lista):

Ciśnieniomierz naramienny

Ciśnienie: 0 - 300 mmHg Puls: 40 - 199 uderzeń / minutę

3

Tak

5

199

Tak

Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 3 minutach

Ciekłokrystaliczny

220 - 420 mm

Baterie/akumulatory AA

Instrukcja obsługi 4 baterie alkaliczne AA Mankiet

Szary

135 x 112 x 71 mm

500

Warunki przechowywania/transportu: Temperatura: -10 ~ 50 ° C (-14 ~ 131 ° F) Wilgotność: 90% R.H. Środowisko pracy: Temperatura: 10 ~ 40 ° C (50 ~ 104 ° F) Wilgotność: 10% ~ 95% R.H.

Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia według WHO - (World Health Organization) Światowa Organizacja Zdrowia Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO, MDD, CE Żywotność baterii: ok. 250 pomiarów

Nie

Baterie/akumulatory AA