

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/cisnieniomierz-oro-sm2comfort-p-81416.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Cisnieniomierz ORO-SM2COMFORT

Cena brutto	90,99 zł
Cena netto	84,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HPORMCIOROSM2CO
Kod producenta	Cisnieniomierz ORO-SM2COMFORT
Kod EAN	5907222589434
Producent	ORO-MED
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AA
Wyświetlacz	Ciekłokrystaliczny
Funkcje specjalne	Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 3 minutach
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania/transportu: - Temperatura: -10 ~ 50 ° C (-14 ~ 131 ° F)- Wilgotność: 90% R.H. Środowisko pracy:- Temperatura: 10 ~ 40 ° C (50 ~ 104 ° F)- Wilgotność: 10% ~ 95% R.H.
Zasilanie	Baterie/akumulatory AA
Pozostałe parametry	- Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia według WHO - (World Health Organization) Światowa Organizacja Zdrowia- Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO, MDD, CE- Żywotność baterii: ok. 250 pomiarów
Wymiary	83 x 74 x 31 mm
Akcesoria w zestawie	- Instrukcja obsługi- 2 baterie alkaliczne AA
Waga	153
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Mankiet	135 - 195 mm
Rozpoznanie arytmii serca	Tak
Dokładność pomiaru (puls)	5
Pomiar pulsu	Tak
Dokładność pomiaru (ciśnienie)	3
Zakres pomiaru	- Ciśnienie: 0 - 300 mmHg- Puls:

	40 - 199 uderzeń/minutę
Pamięć pomiarów	199
Typ (AGD)	Cięśniomierz nadgarstkowy

Opis produktu

Cięśniomierz elektroniczny nadgarstkowy ORO-SM2 COMFORT

Metoda pomiaru: oscylometryczna

Zakres pomiaru: ciśnienie: 30 ~ 280 mmHg, puls: 40 ~ 200 uderzeń / minutę

Dokładność pomiaru: ciśnienie: 3 mmHg, puls: 5% Max.

Funkcja rozpoznawania arytmii serca

Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO (World Health Organization) Światowa organizacja zdrowia

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Pamięć: 120 pomiarów x 2 użytkowników (240 pomiarów)

Wymiary urządzenia: dł x szer x w: 83 x 74 x 31 mm (3,27 x 2,91 x 1,22 cala)

Masa jednostkowa: 153 5 g (18,24 0,17 oz) (w tym baterie)

Rozmiar mankietu: 135 ~ 195 mm (5,3 ~ 7,7 cala)

Warunki przechowywania / transportu: temperatura: -10 ~ 50 ° C (-14 ~ 131 ° F), wilgotność: 90% R.H.

Środowisko pracy: temperatura: 10 ~ 40 ° C (50 ~ 104 ° F), wilgotność: 10% ~ 95% R.H.

Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V)

Żywotność baterii: ok. 250 pomiarów

Akcesoria: instrukcja obsługi, 2 baterie alkaliczne AA

Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO, MDD, CE

Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 3 minutach

Gwarancja: 24 miesiące

Typ (AGD):

Zakres pomiaru:

Dokładność pomiaru (ciśnienie):

Pomiar pulsu:

Dokładność pomiaru (puls):

Pamięć pomiarów:

Rozpoznanie arytmii serca:

Funkcje specjalne:

Wyświetlacz:

Mankiet:

Zasilanie:

Akcesoria w zestawie:

Kolor (wyliczeniowy):

Wymiary:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

Pozostałe parametry:

Zasilanie (lista):

Cięśniomierz nadgarstkowy

- Ciśnienie: 0 - 300 mmHg- Puls: 40 - 199 uderzeń/minutę

3

Tak

5

199

Tak

Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 3 minutach

Ciekłokrystaliczny

135 - 195 mm

Baterie/akumulatory AA

- Instrukcja obsługi- 2 baterie alkaliczne AA

Biały

83 x 74 x 31 mm

153

Warunki przechowywania/transportu: - Temperatura: -10 ~ 50

° C (-14 ~ 131 ° F)- Wilgotność: 90% R.H. Środowisko pracy:-

Temperatura: 10 ~ 40 ° C (50 ~ 104 ° F)- Wilgotność: 10% ~

95% R.H.

- Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia według WHO -

(World Health Organization) Światowa Organizacja Zdrowia-

Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO,

MDD, CE- Żywotność baterii: ok. 250 pomiarów

Baterie/akumulatory AA