

Link do produktu: <https://sklep.icode.pl/dahua-ipc-hdw3541t-zs-2713-kamera-ip-5mp-wizsense-ai-ir-40m-poe-obiektyw-motozoom-p-125476.html>



## Dahua IPC-HDW3541T-ZS-2713 Kamera IP 5MP WizSense AI IR 40m PoE Obiektyw Motozoom

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 099,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>893,50 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>IPC-HDW2841T-ZS-2713</b> |
| Kod producenta   | <b>IPC-HDW2841T-ZS-2713</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172542250</b>        |
| Producent        | <b>DAHUA</b>                |

### Opis produktu

#### Profesjonalna kamera IP Dahua do monitoringu wysokiej jakości

Dahua IPC-HDW3541T-ZS-2713 to zaawansowana kamera IP przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoringu wizyjnego. Urządzenie wyposażono w przetwornik obrazu 5 Mpx oraz funkcje inteligentnej analizy obrazu, dzięki czemu zapewnia szczegółowy obraz oraz skuteczne wykrywanie zdarzeń. Kamera doskonale sprawdzi się w monitorowaniu obiektów przemysłowych, magazynów, biur, sklepów oraz posesji prywatnych wymagających niezawodnego nadzoru.

#### Wysoka jakość obrazu 5 Mpx i obiektyw zmiennoogniskowy

Kamera wykorzystuje przetwornik CMOS o rozdzielczości 5 megapikseli, który umożliwia rejestrowanie szczegółowego obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Zastosowany obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm pozwala na elastyczne dopasowanie kąta widzenia do konkretnego miejsca instalacji. Dzięki regulacji ogniskowej użytkownik może precyzyjnie ustawić obszar monitorowania bez konieczności wymiany kamery.

#### Inteligentne funkcje Dahua WizSense

Model IPC-HDW3541T-ZS-2713 należy do serii Dahua WizSense, wykorzystującej algorytmy sztucznej inteligencji do skuteczniejszej analizy obrazu. Kamera oferuje funkcje ochrony obwodowej oraz inteligentnego wykrywania obiektów, umożliwiając ograniczenie liczby fałszywych alarmów powodowanych przez ruch roślin, zwierząt czy innych nieistotnych zdarzeń. Technologia AI pozwala skupić uwagę systemu na rzeczywistych zdarzeniach związanych z ludźmi i pojazdami.

#### Skuteczny monitoring również po zmroku

Wbudowany oświetlacz podczerwieni IR umożliwia prowadzenie obserwacji w warunkach całkowitego braku światła. Kamera zapewnia czytelny obraz nocny, a funkcja WDR poprawia jakość nagrań w sytuacjach z dużymi różnicami jasności, np. przy wejściach do budynków lub w pobliżu okien. Dzięki temu urządzenie sprawdza się w zmiennych warunkach oświetleniowych przez całą dobę.

#### Solidna konstrukcja i wygodna integracja z systemem monitoringu

Dahua IPC-HDW3541T-ZS-2713 posiada obudowę typu kopułkowego przystosowaną do pracy w wymagających warunkach. Obsługa zasilania PoE pozwala przesyłać dane oraz energię jednym przewodem sieciowym, upraszczając instalację. Kamera współpracuje z rejestratorami Dahua oraz innymi systemami obsługującymi standard ONVIF, dzięki czemu może być łatwo

wykorzystana w istniejących instalacjach monitoringu.

## Dane techniczne

### Informacje podstawowe

- Producent: Dahua Technology
- Model: IPC-HDW3541T-ZS-2713
- Typ urządzenia: kamera IP
- Seria: WizSense
- Konstrukcja: kamera kopułkowa (dome)
- Zastosowanie: monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

### Przetwornik obrazu

- Typ przetwornika: CMOS
- Rozmiar matrycy: 1/2,7"
- Rozdzielczość: 5 Mpx
- Maksymalna rozdzielczość: 2880 × 1620 pikseli

### Obiektyw

- Typ obiektywu: zmiennoogniskowy
- Ogniskowa: 2,7–13,5 mm
- Regulacja ostrości: manualna
- Kąt widzenia:
  - poziomy: około 108°–30°
  - pionowy: około 56°–17°
  - przekątny: około 128°–36°

### Obraz i nagrywanie

- Kompresja wideo:
  - H.265
  - H.264
  - H.264+
  - H.265+
- Strumień wideo: wielostrumieniowość
- Funkcje obrazu:
  - WDR
  - BLC
  - HLC
  - 3D DNR
  - AWB
  - AGC

### Tryb nocny

- Oświetlacz IR: tak
- Zasięg podczerwieni: do 40 m
- Automatyczne przełączanie dzień/noc: ICR

### Inteligentna analiza obrazu

- WizSense AI
- Ochrona obwodowa
- Wykrywanie przekroczenia linii
- Wykrywanie wtargnięcia
- Klasyfikacja obiektów:
  - człowiek
  - pojazd
- Detekcja ruchu

### Interfejs sieciowy

- Port sieciowy: RJ-45 10/100 Mb/s

- Standard sieciowy:
  - TCP/IP
  - HTTP
  - HTTPS
  - IPv4/IPv6
  - ONVIF
- Zdalny dostęp: tak

## Zasilanie

- Zasilanie:
  - 12 V DC
  - PoE 802.3af
- Pobór mocy: maks. około 8,1 W

## Pamięć

- Slot kart pamięci: microSD
- Obsługa kart: do 256 GB

## Konstrukcja

- Klasa szczelności: IP67
- Odporność na warunki atmosferyczne: tak
- Materiał obudowy: metal/tworzywo
- Montaż: ściana/sufit

## Parametry fizyczne

- Wymiary: około Ø122 × 110 mm
- Masa: około 540 g

## Warunki pracy

- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wilgotność: 95% RH lub mniej