

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/dream-machine-special-edition-udm-se-p-103168.html>

Dream Machine Special Edition UDM-SE



Cena brutto	2 368,99 zł
Cena netto	1 926,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMUBQAPAC00038A
Kod producenta	UDM-SE-EU
Kod EAN	810010077769
Producent	UBQUITI
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Ethernet Bluetooth
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	240
Zasilanie	Uniwersalne wejście AC, 100-240 V AC, maks. 4,4 A, 50/60 Hz Wejście prądu stałego USP-RPS, 52 V prądu stałego, 3,94 A
Bezpieczeństwo	ESD/EMP protection Air: 15 kV, contact: 8 kV
Wymiary	442.4 x 43.7 x 285.6 mm
Waga	4.95
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	1
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	3.5
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny

Liczba portów PoE+	2
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	6
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak

Opis produktu

Umożliwia kontrolę sieci, kamer, telefonów i dostępu do drzwi, jednocześnie służąc jako brama do sieci.

- Zintegrowany 8-portowy przełącznik PoE
- 128 GB zintegrowanej pamięci masowej
- Porty LAN: (8) GbE RJ45, (1) 10G SFP+
- Porty WAN: (1) 2,5GbE RJ45, (1) 10G SFP+
- Zarządzanie zagrożeniami i identyfikacja ruchu/klienta
- (1) Kieszonka na dysk twardy 3,5 cala do przechowywania nagrań UniFi Protect
- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Zastosowanie (switch): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 8
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: 1
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 6
- Liczba portów PoE+: 2
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switch Gbps): 3.5
- Bezpieczeństwo: ESD/EMP protection Air: 15 kV, contact: 8 kV
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Ethernet Bluetooth
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Wewnętrzny
- Pobór mocy: 240
- Zasilanie: Uniwersalne wejście AC, 100-240 V AC, maks. 4,4 A, 50/60 Hz Wejście prądu stałego USP-RPS, 52 V prądu stałego, 3,94 A
- Wymiary: 442.4 x 43.7 x 285.6 mm
- Waga: 4.95