

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/drukarka-3d-flashforge-adventurer-4-p-43277.html>



Drukarka 3D FlashForge Adventurer 4

Cena brutto	4 041,99 zł
Cena netto	3 286,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PPGEM3DFFF00003
Kod producenta	FF-3DP-1NA4-01
Kod EAN	8716309120708
Producent	GEMBIRD
Wyświetlacz	4,3-calowy panel z kolorowym ekranem dotykowym
Średnica dyszy	0.4
Technologia druku (3D)	FDM / FFF / PJP (filamenty)
Czytnik kart pamięci	SD
Średnica filamentu	1,75 mm
Rodzaj filamentu (tylko FDM / FFF / PJP)	PC (Poliwęglan)
Wymagania sprzętowe	Połączenie: kabel USB, pamięć flash lub WiFi
Pozostałe parametry	Technologia druku: FFF/FDM Rozmiar druku: do 220 x 200 x 250 mm Dokładność wydruku: 0,10 mm Dokładność pozycjonowania: oś Z 0,0025 mm, oś XY 0,011 mm Grubość warstwy: 0,1- 0,4 mm Średnica dyszy: 0,40 mm (0,60mm i 0,3mm jako opcja) Temperatura wyłazczarki
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Oprogramowanie	Flashprint, kompatybilne z Slic3r, Cura
Złącza	1 x USB 2.0
Model	FlashForge Adventurer 4

Opis produktu

Drukarka 3D FlashForge Adventurer 4

- Wyposażona w wiele wszechstronnych i intuicyjnych funkcji, Adventurer4 umożliwia tworzenie praktycznych i

ciekawych obiektów 3D dla potrzeb zarówno domowych jak i edukacyjnych.

- Całkowicie zamknięta obudowa zapewnia możliwość stosowania szerokiej gamy filamentów.
- Zawiera intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie FlashPrint

Czytnik kart pamięci:

Kolor (wyliczeniowy):

Model:

Oprogramowanie:

Pozostałe parametry:

SD

Czarny

FlashForge Adventurer 4

Flashprint, kompatybilne z Slic3r, Cura

Technologia druku: FFF/FDM Rozmiar druku: do 220 x 200 x

250 mm Dokładność wydruku: 0,10 mm Dokładność

pozycjonowania: oś Z 0,0025 mm, oś XY 0,011 mm Grubość

warstwy: 0,1- 0,4 mm Średnica dyszy: 0,40 mm (0,60mm i

0,3mm jako opcja) Temperatura wytłaczarki: maks. 265 ° C

Zużycie energii: 100 - 240 V AC, do 320 W Temperatura płyty

grzejnej: 110 ° C Obsługiwane formaty plików: 3MF / STL / OBJ /

FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG, wyjście GX3G Hałas: poniżej 45

dB Windows XP / Vista / 7/8/10, Mac OS, Linux

PC (Poliwęglan)

0.4

1,75 mm

FDM / FFF / PJP (filamenty)

Połączenie: kabel USB, pamięć flash lub WiFi

4,3-calowy panel z kolorowym ekranem dotykowym

1 x USB 2.0

Rodzaj filamentu (tylko FDM / FFF / PJP):

Średnica dyszy:

Średnica filamentu:

Technologia druku (3D):

Wymagania sprzętowe:

Wyświetlacz:

Złącza: