

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/drukarka-fx-2190iin-9-igiel-738cps-136col-usb-lan-p-102278.html>

Drukarka FX-2190IIN 9-igieł 738cps/136col/USB/LAN

Cena brutto	4 626,99 zł
Cena netto	3 761,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PPEPSIMFX2190IN
Kod producenta	C11CF38402A0
Kod EAN	8715946645650
Producent	Epson
Pozostałe parametry	- Temperatura: praca 5°C - 35°C, składowanie -30°C - 60°C- Wilgotność powietrza: praca 10% - 80%, składowanie 30% - 60%- Zużycie energii: 55 W, 10 W (w trybie czuwania)- Napięcie zasilania: AC 198 V - 264 V
Wymiary	414 x 438 x 382 mm
Akcesoria w zestawie	- Przewód zasilający - Sterowniki i programy pomocnicze (CD) - Taśma barwiąca- User guide
Waga	8.37
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Złącza	RJ-45 (LAN)
Liczba kolumn	136
Żywotność głowicy	400
Prędkość druku (maks.)	738
Kalkowanie	6
Głowica (drukarki igłowe)	9-igłowa
Czcionki / Znaki	- Czcionka bitmapowa EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI)- Czcionka bitmapowa EPSON OCR-B (10 CPI)- Czcionka bitmapowa EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcjonalna)- Czcionka bitmapowa EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcjonalna)
Rozdzielczość druku	240 x 144 dpi
Rodzaj druku	Igłowy
Podajnik papieru	- Pojedyncze arkusze z przodu i z tyłu- Papier ciągły z przodu i z tyłu

	tytu
Odbiornik papieru	Odbiornik papieru z tytu
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	25000
Poziom hałasu	55
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne	Brak
Rodzaj nośnika (papieru)	Karton

Opis produktu

Drukarka igłowa FX-2190IIN

136-kolumnowa sieciowa drukarka igłowa FX-2190IIN stworzona została do szybkiego i niezawodnego druku sieciowego dużych nakładów przy niskim całkowitym koszcie eksploatacji. Bardziej nowoczesny design oraz zmniejszone wymiary sprawiają, że jest to prosta ścieżka aktualizacji.

Najwyższe na rynku prędkości drukowania

Model FX-2190IIN oferuje zwiększoną prędkość USD (bardzo szybki druk roboczy) wynoszącą 738 znaków na sekundę (12 zn./cal), co znacząco wpływa na szybkość druku dużych nakładów dokumentów, np. raportów stanów magazynowych, dużej ilości faktur czy listów przewozowych.

Wyjątkowa niezawodność

Nowa seria drukarek wykorzystujących niezawodną technologię druku igłowego opracowaną przez firmę Epson zapewnia dłuższy o 25% średni czas między awariami. Daje to 25 000 godzin pracy w trudnych warunkach, gdzie regularna konserwacja nie jest stosowana.

Mniejsze wymiary

Drukarki igłowe firmy Epson z nowej serii mają odświeżony design i mniejsze wymiary głębokość wynosi teraz zaledwie 320 mm co sprawia, że łatwo je umieścić w środowisku biznesowym.

Funkcje sieciowe

Funkcje komunikacyjne modelu zostały poszerzone obsługuje on zarówno połączenie szeregowo jak i Ethernet.

Kluczowe cechy

- Najwyższe na rynku prędkości drukowania: Szybsze drukowanie dużych nakładów dokumentów
- Bardzo niski całkowity koszt eksploatacji: Tanie i trwałe materiały eksploatacyjne oraz niskie zużycie prądu
- Jeszcze wyższa niezawodność: Zwiększona o 25 procent do 25 000 godzin pracy
- Mniejsze wymiary: Łatwo wpasowuje się w środowisko biznesowe
- Funkcje sieciowe: Obsługuje zarówno połączenia Ethernet jak i szeregowo
- Rodzaj druku: Igłowy
- Głowica (drukarki igłowe): 9-igłowa
- Kalkowanie: 6
- Rozdzielczość druku: 240 x 144 dpi
- Liczba kolumn: 136
- Prędkość druku (maks.): 738
- Podajnik papieru: - Pojedyncze arkusze z przodu i z tyłu- Papier ciągły z przodu i z tyłu
- Odbiornik papieru: Odbiornik papieru z tyłu
- Rodzaj nośnika (papieru): Karton
- Czcionki / Znaki: - Czcionka bitmapowa EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI)- Czcionka bitmapowa EPSON OCR-B (10 CPI)- Czcionka bitmapowa EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcjonalna)- Czcionka bitmapowa EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcjonalna)
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 25000
- Poziom hałas: 55
- Obsługiwane systemy operacyjne: Brak
- Komunikacja bezprzewodowa: Nie
- Złącza: RJ-45 (LAN)
- Akcesoria w zestawie: - Przewód zasilający - Sterowniki i programy pomocnicze (CD) - Taśma barwiąca- User guide
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Żywotność głowicy: 400

- Wymiary: 414 x 438 x 382 mm
- Waga: 8.37
- Pozostałe parametry: - Temperatura: praca 5°C - 35°C, składowanie -30°C - 60°C- Wilgotność powietrza: praca 10% - 80%, składowanie 30% - 60%- Zużycie energii: 55 W, 10 W (w trybie czuwania)- Napięcie zasilania: AC 198 V - 264 V