

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/ezviz-hp5-cs-hp5-r100-1w2tfc-wideozwonek-3w1-7-1080p-wifi-2-wired-rfid-p-125503.html>



Ezviz HP5 CS-HP5-R100-1W2TFC Wideozwonek 3w1 7" 1080p WiFi 2-Wired RFID

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	608,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CS-HP5-R100-1W2TFC
Kod producenta	CS-HP5-R100-1W2TFC
Kod EAN	6941545632803
Producent	EZVIZ

Opis produktu

3w1: kamera, dzwonek i domofon

Ezviz HP5 to inteligentny system wideozvonka, który łączy w jednej urządzeniu funkcję kamery, dzwonka do drzwi oraz interkomu. Dzięki temu właściciele domów mogą łatwo i zdalnie widzieć gości, rozmawiać z nimi oraz udzielać im dostępu bez konieczności otwierania drzwi. Rozwiązanie 3w1 upraszcza zarządzanie wejściem do domu i pozwala na szybką reakcję nawet podczas nieobecności. Taka integracja czyni HP5 praktycznym wsparciem zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w przypadku nadziejcia incydentów.

Duży 7" monitor i pełny obraz

Wewnątrz domu znajduje się 7" dotykowy monitor o rozdzielczości 1024 × 600 pikseli, który pozwala na komfortowe podglądanie obrazu z zewnątrz. Zbrojka zewnętrzna wyposażona jest w kamerę Full HD 1920 × 1080 px (1080p) z przetwornikiem 1/2.7" CMOS i obiektywem 2.0 mm @ F1.6, co zapewnia szeroki kąt widzenia 134° diagonalnie. Dette umożliwia przejrzysty obraz odwiedzających nawet z boku, bez konieczności dokładnego ustawiania się przed drzwiami. Duży ekran i wysoka jakość obrazu zwiększają komfort używania i bezpieczeństwo.

Wieczorna widoczność i komunikacja dwukierunkowa

Kamera zewnętrzna korzysta z 2 diod IR 850 nm o zasięgu do 6 m, co pozwala na wyraźny obraz w nocy i w słabym oświetleniu. Funkcja Day & Night z automatycznym przełącznikiem IR-cut zapewnia płynną zmianę między trybem dziennym i nocnym. System audio to komunikacja dwukierunkowa, dzięki której można rozmawiać z gośćmi z poziomu monitora wewnątrz domu lub z aplikacji mobilnej. W połączeniu z 2D/3D DNR obraz jest wyraźny i dobrze wyeksponowany nawet w trudnych warunkach.

Łączność WiFi i połączenia 2-Wired

HP5 obsługuje sieć bezprzewodową Wi-Fi 2,4/5 GHz, co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą domową i zdalne zarządzanie przez aplikację. Połączenie między monitorem i zewnętrzną stacją jest realizowane za pomocą metody 2-Wired (zgodną z 4-Wired), z przesyłem sygnału cyfrowego. Długość linii przesyłowej wynosi maksymalnie 50 m dla kabla 2 × 0,75 mm², 100 m dla 2 × 1,5 mm² oraz 120 m dla skrętki. Taka konstrukcja pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych typów instalacji i odległości.

Otwieranie drzwi i zabezpieczenia

System oferuje trzy metody otwierania drzwi: odblokowanie klucznikiem RFID (2 czipy CPU w zestawie), zdalne odblokowanie przez aplikację oraz odblokowanie przez monitor dotykowy. Zewnętrzna stacja posiada czytnik RFID, który pozwala na szybkie i bezpieczne rozpoznanie autoryzowanych użytkowników. Monitor obsługuje karty microSD do 512 GB, co umożliwia lokalne przechowywanie nagrań. Urządzenie współpracuje z systemami iOS i Android, a zasilanie monitora to DC 24 V / 1,5 A (zasilacz w zestawie).

Dane techniczne

Informacje podstawowe

- Producent: Ezviz
- Model: CS-HP5-R100-1W2TFC
- Seria: HP5
- Typ urządzenia: Wideozwanek 3w1 (kamera + dzwonek + interkom)
- Kolor: Czarny / srebrny
- Montaż: Naścienne (na zewnątrz i wewnątrz)

Monitor wewnętrzny

- Typ: Dotykowy
- Rozmiar: 7" (17,8 cm)
- Rozdzielczość: 1024 × 600 px
- Obsługa karty: microSD do 512 GB

Kamera zewnętrzna

- Przetwornik: 1/2.7" CMOS z progresywnym scanem
- Rozdzielczość: 1920 × 1080 (1080p) Full HD
- Obiektyw: 2.0 mm @ F1.6
- Kąt widzenia: 134° (diagonalnie)
- Tryb Day & Night: IR-cut z automatycznym przełącznikiem
- Diody IR: 2 × 850 nm, zasięg do 6 m

Kompresja i wideo

- Kompresja: H.265 / H.264
- Frame rate: maks. 15 fps
- DNR: 2D / 3D DNR

Łączność i zasilanie

- Wi-Fi: 2,4/5 GHz
- Połączenie: 2-Wired (zgodne z 4-Wired), przesył cyfrowy
- Długość linii: 50 m (2 × 0,75 mm²), 100 m (2 × 1,5 mm²), 120 m (skrętka)

- Zasilanie monitora: DC 24 V / 1,5 A (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy: maks. 24 W
- Napięcie otwierania drzwi: 24 V
- Prąd otwierania drzwi: 1,5 A

Funkcje i zabezpieczenia

- Otwieranie drzwi: RFID (2 czipy CPU w zestawie), aplikacja mobilna, monitor dotykowy
- Czytnik: RFID w zewnętrznej stacji
- Komunikacja: Audio dwukierunkowe
- Aplikacja: iOS 9.0+, Android 5.0+
- Temperatura pracy: od -10°C do 45°C
- Wilgotność pracy: 0-95%

Zawartość zestawu

- Interkom Ezviz HP5
- 7" monitor dotykowy
- Uchwyt montażowy do monitora
- 2 wiertarskie szablony (do monitora i interkomu)
- Zasilacz i kabel do monitora
- Skrobak
- 2 czipy RFID
- 3 sady śrub