**iCOD.pl Sp. z o.o.**
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:19

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/gniazdo-antenowe-scienne-televes-srebrny-524603-p-125221.html



# Gniazdo Antenowe ścienne Televes srebrny 524603

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **45,80 zł** |
| Cena netto | **37,24 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **524603** |
| Kod producenta | **524603** |
| Kod EAN | **4031136068660** |
| Producent | **Televes** |
| Typ gniazda | **Gniazdo** |
| Rodzaj gniazda | **ścienne** |
| Przeznaczenie | **Antenowe** |
| Kolor | **srebrny** |
| Kod producenta | **524603** |
| Marka | **bez marki** |
| Liczba gniazdek | **3 szt.** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.3 kg** |
| EAN (GTIN) | **4031136068660** |

## Opis produktu

W zakresie kanału zwrotnego (częstotliwości **5-65MHz**) wyjścia R i TV gniazda wykazują **tłumienie sygnału poniżej 8dB**.

**iCOD.pl Sp. z o.o.**
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl




# Cechy wyróżniające

- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie
- Duża separacja pomiędzy wyjściami

# Ogólna charakterystyka

- Wykonane z odlewu (zamak)
- Przejście DC ze złącza SAT w kierunku wejścia
- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy Ø 5-7mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość | MHz | | | 5 - 862 | 950 - 2400 |
| Tłumienie | dB | IN => TV | IEC-Stecker | 4 ±2 | typ. 35 |
| | | IN => SAT | F-Buchse | typ. 20 | 1.5 ±1 |
| | | IN => FM | IEC-Buchse | 4 ±2 | typ. 35 |
| Izolacja | dB typ. | TV => FM | | > 10 | > 10 |
| | | TV => SAT | | > 10 | > 10 |
| Przejście DC | mA | TV | ---- | | |
| | | SAT | 350 | | |
| | | FM | ---- | | |

**Zalety gniazd klasy A:**

- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu “F” ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A

- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji

GNIS0001