

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/gniazdo-keystone-rj45-kat-6-utp-p-59294.html>

Gniazdo keystone RJ45 kat.6 UTP



Cena brutto	20,99 zł
Cena netto	17,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUAICMR45AB0096
Kod producenta	MKB-U6-1
Kod EAN	5901738556829
Producent	Q-LANTEC
Liczba w opakowaniu jednostkowym	1
Złącze	RJ-45
Pozostałe parametry	Ogólne: Kategoria: 6 Klasa: E / 250 MHz / 1 Gb/s Ekran: nie Rodzaj: beznarzędziowy Korpus: Materiał: Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0 Gniazdo: Trwałość: > 750 cykli Materiał styków: fosforobraz Powłoka styków: 1,25 m warstwa złota

Opis produktu

Beznarzędziowe, nieekranowane gniazda transmisyjne Q-LANTEC służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych niezagrożonych (UTP) oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Rozwiązanie takie pozwala na zmontowanie bez konieczności użycia specjalnych narzędzi złącz całego toru transmisyjnego.

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować w dowolnych elementach takich jak: puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe itp.

Liczba w opakowaniu jednostkowym:
Pozostałe parametry:

1
Ogólne: Kategoria: 6 Klasa: E / 250 MHz / 1 Gb/s Ekran: nie
Rodzaj: beznarzędziowy Korpus: Materiał: Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0 Gniazdo:
Trwałość: > 750 cykli Materiał styków: fosforobraz Powłoka styków: 1,25 m warstwa złota na 2,5 m warstwie niklu Siła docisku styków: 100 g na styk Siła rozłączania: 50N przez 60s
Złącze szczelinowe: Sekwencja: 568A/B Materiał noży: fosforobraz Przyjmuje przewody: 22-24AWG Korpus: plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0 Parametry elektryczne: Maks. wartość prądu: 1,5 A Rezystancja izolacji: 500 M @ 100 Vdc Odporność napięciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s Rezystancja styków: 20 m Rezystancja noży IDC: 2,5 m Zasilanie PoE: Rodzaj: PoE / 802.3 af (802.3at typ 1) Zakres temperatur: Składowania: -40oC do +70oC Pracy: -10oC do +60oC
RJ-45

Złącze: