

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/hybrydowy-rejestrator-do-monitoringu-1080p-ahr-4-2-pres-p-125302.html>

Hybrydowy rejestrator do monitoringu 1080p AHR-4-2 PRES



Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AHR-4-2 PRES
Kod producenta	AHR-4-2 PRES
Kod EAN	5902135147701
Producent	MW POWER

Opis produktu

Hybrydowy rejestrator do monitoringu 1080p

Rejestrator AHR-4-2 PRES to kompaktowe i wydajne urządzenie stworzone do obsługi nowoczesnych systemów monitoringu w jakości 1080p. Dzięki hybrydowej konstrukcji współpracuje zarówno z kamerami analogowymi HD (AHD), jak i standardowymi kamerami analogowymi oraz wybranymi kamerami IP. To idealne rozwiązanie dla małych i średnich instalacji, w których liczy się niezawodność, elastyczność i wysoka jakość nagrań.

Wszechstronne wejścia i wygodne podłączenia

Model AHR-4-2 PRES oferuje 4 wejścia BNC dla kamer analogowych, a także wyjścia VGA i HDMI, umożliwiające podgląd obrazu na monitorach i telewizorach. Rejestrator obsługuje również wejście i wyjście audio, co pozwala na nagrywanie dźwięku oraz jego odtwarzanie. Dzięki temu system może pełnić funkcję kompleksowego centrum monitoringu w domu, firmie lub magazynie.

Nagrywanie w wysokiej jakości i płynne odtwarzanie

Rejestrator zapewnia zapis obrazu w trybach DVR, HVR i NVR, umożliwiając pracę z różnymi typami kamer. Obsługuje nagrywanie w czasie rzeczywistym, a użytkownik może wybrać jakość zapisu w sześciostopniowej skali – od podstawowej po bardzo szczegółową. Odtwarzanie nagrań odbywa się płynnie, z możliwością przewijania, zatrzymywania i analizy pojedynczych klatek.

Zaawansowane funkcje alarmowe i zdalny podgląd

AHR-4-2 PRES oferuje detekcję ruchu, alarm utraty sygnału oraz powiadomienia o zapelnieniu dysku. Rejestrator współpracuje z siecią internetową, umożliwiając zdalny podgląd na komputerze, smartfonie lub tablecie. Obsługuje popularne protokoły sieciowe, a dzięki oprogramowaniu CMS jednocześnie może korzystać z niego nawet 10 użytkowników.

Praktyczna obsługa i solidna konstrukcja

Urządzenie obsługuje tryby pracy Hexaplex, co pozwala jednocześnie nagrywać, odtwarzać, tworzyć kopie zapasowe i prowadzić transmisję przez sieć. Rejestrator wyposażono w złącza USB, port RS-485 do obsługi kamer PTZ oraz intuicyjne menu w wielu językach, w tym w języku polskim. Solidna obudowa, stabilne zasilanie 12 V oraz szeroki zakres temperatur pracy sprawiają, że AHR-4-2 PRES doskonale sprawdza się w wymagających warunkach.

Dane techniczne

System wideo

- Typ rejestratora: Hybrydowy DVR / HVR / NVR
- Obsługiwane systemy kamer: AHD / Analog D1/960H / IP
- Format kompresji: H.264
- System obrazu: NTSC / PAL
- Wejścia wideo: **4 × BNC**
- Wyjścia wideo:
 - 1 × VGA
 - 1 × HDMI
 - 1 × BNC

Audio

- Wejście audio: 1 × RCA
- Wyjście audio: 1 × RCA

Parametry nagrywania

- Tryby pracy: DVR / HVR / NVR
- Rozdzielczości nagrywania: 1080p / 720p / D1
- Przykładowe tryby zapisu (skalowane z wersji 16-kanalowej):
 - DVR: 4 × 1080p / 4 × 720p
 - HVR: 2 × 1080p + 2 × 720p
 - NVR: 4 × 1080p lub 1 × 1080p + 4 × 720p
- Podgląd na żywo: 1/4 kanałów, 30 fps
- Wybór jakości zapisu: 6-stopniowa skala (1024 – 4096)

Dysk i zapis danych

- Obsługa dysków: 1 × SATA HDD
- Maksymalna pojemność dysku: 4 TB
- Tryby pracy Hexaplex: podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, kopia zapasowa, transmisja sieciowa, obsługa telefonu
- Tryby nagrywania: ręczne, harmonogram, detekcja ruchu, alarm
- Tryby odtwarzania: różne prędkości, pojedyncze klatki
- Kopia zapasowa: USB 2.0 lub sieć
- Nagrywanie przedalarmowe: 10 sekund

Funkcje alarmowe

- Detekcja ruchu
- Utrata sygnału wideo
- Zapewnienie dysku twardego

Sieć i zdalny dostęp

- Obsługiwane protokoły: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, ARSP, NTP, UPNP, EMAIL
- Zdalny podgląd: do 10 użytkowników jednocześnie (CMS)
- Obsługiwane systemy: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android
- Obsługa przeglądarek: IE, Chrome, Firefox, Safari

Regulacja obrazu

- Barwa
- Nasycenie
- Kontrast
- Jasność

Złącza i sterowanie

- RS-485 – obsługa kamer PTZ
- RS-422
- 2 × USB
- IR – odbiornik podczerwieni
- USB 2.0 – myszka

Menu i języki

- Języki menu: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, portugalski, turecki, hiszpański, włoski, rumuński, węgierski, fiński, indonezyjski, słowacki, słoweński, holenderski, grecki, chiński

Zasilanie i parametry fizyczne

- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: 36 W
- Wymiary:
 - Wysokość: 52 mm
 - Szerokość: 230 mm
 - Głębokość: 325 mm
- Waga: 2,24 kg
- Dysk HDD w zestawie: brak

Warunki pracy

- Temperatura pracy: -10°C do +55°C (RH 90% max)
- Temperatura przechowywania: -30°C do +60°C (RH 90% max)