

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/inwerter-poe-1-portowy-wejscie-1x1000mb-s-rj45-jack-10-30v-wyjście-48v-p-106159.html>



Inwerter PoE 1 portowy wejście 1x1000MB/s RJ45/Jack 10-30V, wyjście 48V

Cena brutto	70,99 zł
Cena netto	57,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUEXTSOZ0014671
Kod producenta	EX.14671
Kod EAN	5903148914671
Producent	Extralink
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry	Automatyczne MDI/MDI-X Diody LED Łatwa instalacja Obsługa funkcji Plug & Play Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat6, Cat6a Power over Ethernet: 48 V Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10, 100, 1000 Mbps Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1af, IEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Złącza	2 x RJ-45 (LAN)

Opis produktu

Extralink 1 Portowy Inwerter PoE Wejście 1x 1000Mb/s RJ45/Jack 10-30V, Wyjście 48V

Poe injector umożliwia doprowadzenie zasilania do sieci 10/100/1000mbps na kablu sieciowym Ethernet CAT5e, CAT6 lub CAT6A. Źródłem zasilania może być dowolny zasilacz od 10 V do 30 V, a napięcie wyjściowe injectora wynosi 48V. Poe adapter może być zasilany ze złącza DC jack 5.5/2.1 mm - lub z pinów wtyku RJ45 - 4,5 + (plus) i 7,8 - (minus). Dzięki poe injectorowi bateria (12V lub 24V) lub passive PoE (10V-30V) mogą być wykorzystane do zasilania urządzenia 48V.

W przypadku podłączenia zasilania do wejścia DC jack 2.1mm - zasilanie będzie odizolowane od męskiego złącza RJ-45 - dzięki czemu można je podłączyć do przełącznika lub routera. Napięcie wyjściowe 48V jest dostarczane na piny 3,6 + (plus) i 1,2 - (minus) gniazda żeńskiego RJ-45 w celu zasilania dowolnego urządzenia 802.3af. Następuje zamiana zarówno napięcia jakim zasilane jest urządzenie odbiorcze jak i piny, na których działa power over ethernet.

- Złącza: 2 x RJ-45 (LAN)
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Pozostałe parametry: Automatyczne MDI/MDI-X Diody LED Łatwa instalacja Obsługa funkcji Plug & Play Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat6, Cat6a Power over Ethernet: 48 V Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10, 100, 1000 Mbps Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1af, IEEE 802.3af Zgodny ze standardami przemysłowymi: CE, RoHS
- Gwarancja: 24 mc.