

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kabel-displayport-m-v1-4-2m-cl-166-p-76578.html>



Kabel DisplayPort (M) v1.4, 2m, CL-166

Cena brutto	36,99 zł
Cena netto	30,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AKSAOVDMSACL166
Kod producenta	SAVIO CL-166
Kod EAN	5901986047476
Producent	SAVIO
Złącza #2	DisplayPort Męska
Złącza #1	DisplayPort Męska
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Kabel
Długość przewodu	2
Pozostałe parametry	Złącza: 2x Display Port, męskie, 24k pozłacane Obsługuje rozdzielczości (z DSC): FullHD @ 240 Hz, 4K @ 144 Hz, 8K @ 60 Hz Obsługuje: Przepustowość do 32.4 Gbit/s, High Dynamic Range (HDR), Display Stream Compression (DSC 1.2), Forward Error Correction (F
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Kabel CL-166 to wysokiej jakości kabel zakończony **dwoma złączami DisplayPort (męskie) w standardzie 1.4.**, który dzięki **wsparciu DSC** umożliwia wyświetlanie obrazu w rozdzielczości **8K** przy **odświeżaniu 60 Hz**. Ponadto obsługuje formaty **FullHD** oraz **4 K**. Przewód odporny jest na zakłócenia zewnętrzne, ponieważ zastosowano w nim pełne ekranowanie żył sygnałowych.

Kabel DisplayPort 1.4 CL-166 obsługuje **32 kanały audio** oraz **technologię HDR**, co przekłada się na nieskazitelną jakość dźwięku oraz jest kompatybilny z wcześniejszymi wersjami DisplayPort w standardzie 1.3, 1.2, 1.1.

Model CL-166 zabezpieczono trwałym **bawełnianym opłotem**, dzięki czemu gwarantuje odporność na pękanie i długi czas użytkowania. Jakość wykonania potwierdzają przewody wykonane z **miedzi beztlenowej OFC** o wysokim stopniu czystości (99,96%) oraz **pozlacane złącza 24k**.

Dodatkowo opakowanie zawiera organizator ułatwiający ułożenie kabla.

Przykładowe zastosowanie:

Połączenie komputera z monitorem wyposażonym w złącze DisplayPort.

Długość przewodu:
Rodzaj kabla:
Zastosowanie kabla/adaptera:
Złącza #1:
Złącza #2:
Kolor (wyliczeniowy):
Pozostałe parametry:

2
Kabel
Wideo
DisplayPort Męska
DisplayPort Męska
Czarny
Złącza: 2x Display Port, męskie, 24k pozłacane Obsługuje rozdzielczości (z DSC): FullHD @ 240 Hz, 4K @ 144 Hz, 8K @ 60 Hz Obsługuje: Przepustowość do 32.4 Gbit/s, High Dynamic Range (HDR), Display Stream Compression (DSC 1.2), Forward Error Correction (FEC), FreeSync, G-Sync, Wstecznie kompatybilny z wersjami DP 1.3, 1.2, 1.1 Informacje dodatkowe: Przewody z miedzi beztlenujowej OFC o wysokim stopniu czystości (99,96%) Odporny na zakłócenia zewnętrzne pełne ekranowanie żył sygnałowych Bawełniany oplot Opakowanie zawiera organizator ułatwiający ułożenie kabla