

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kabel-hdmi-m-m-v2-1-50m-8k-czarny-optyczny-aoc-p-90624.html>



Kabel HDMI M/M v2.1 50M 8K czarny optyczny AOC

Cena brutto	313,99 zł
Cena netto	255,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AKLAGVH00000073
Kod producenta	CA-HDMI-30FB-0500-BK
Kod EAN	5901969437553
Producent	LANBERG
Złącza #2	HDMI Typ A Męska
Złącza #1	HDMI Typ A Męska
Zastosowanie kabla/adaptora	Wideo
Rodzaj kabla	Kabel
Długość przewodu	50
Pozostałe parametry	Ilość PIN-ów: 19 Aktywny kabel optyczny Chipset: Silicon line Odporny na zakłócenia elektromagnetyczne Szybkość transmisji danych do 48 Gb/s Wsparcie dla technologii DSC 1.2 (Display Stream Compression) Wsparcie dla ulepszanego zwrotnego kanału audio (eARC)
Wymiary	Średnica kabla: 5.2 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI 2.1 8K Ultra High Speed with Ethernet

Opis produktu

KABEL HDMI M/M V2.1 50M 8K CZARNY OPTYCZNY AOC LANBERG

Kable optyczne HDMI pozwalają na bezstratne przesyłanie sygnału audio-wideo na ogromne odległości. Dzięki wykorzystaniu włókna światłowodowego w roli przewodnika są one wyjątkowo cienkie co ułatwia prowadzenie kabla, dodatkowo zapewniając odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

Najnowszy standard HDMI 2.1 (Ultra High Speed) pozwala na przesyłanie obrazu w jakości 8K przy częstotliwości odświeżania na poziomie 30 Hz. Przy zastosowaniu technologii DSC (Display Stream Compression) można zwiększyć rozdzielczość aż do maksymalnie 10K!

UWAGA

Ze względu na swoją budowę, optyczny kabel HDMI przesyła obraz tylko w jednym kierunku. Należy zwrócić uwagę na oznaczenia na wtyczkach w celu poprawnego podłączenia produktu.

- Długość przewodu: 50
- Rodzaj kabla: Kabel
- Zastosowanie kabla/adaptera: Wideo
- Złącza #1: HDMI Typ A Męska
- Złącza #2: HDMI Typ A Męska
- Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy): HDMI 2.1 8K Ultra High Speed with Ethernet
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: Średnica kabla: 5.2 mm
- Pozostałe parametry: Ilość PIN-ów: 19 Aktywny kabel optyczny Chipset: Silicon line Odporny na zakłócenia elektromagnetyczne Szybkość transmisji danych do 48 Gb/s Wsparcie dla technologii DSC 1.2 (Display Stream Compression) Wsparcie dla ulepszonego zwrotnego kanału audio (eARC) Wsparcie dla technologii Dolby Vision Obsługa HDR10+ Kabel na plastikowej szpuli Końcówki w metalowej obudowie Połączone złącza Maksymalna rozdzielczość bez wykorzystania DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz Maksymalna rozdzielczość przy wykorzystaniu DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz 5120 x 2880 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz Wsparcie dla technologii HDMI 2.1: Variable Refresh Rate (VRR) Quick Media Switching (QMS) Quick Frame Transport (QFT) Auto Low Latency Mode (ALLM)