

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kabel-u-utp-kat-5e-b2ca-lsoh-305m-25-lat-gwarancji-p-118238.html>



Kabel U/UTP kat.5e B2ca LSOH 305m - 25 lat gwarancji

Cena brutto	687,99 zł
Cena netto	559,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AKAICKS5AB00461
Kod producenta	KIU5LSOH305B
Kod EAN	5904204402460
Producent	Alantec
Skrętka	U/UTP (UTP)
Kategoria kabla	CAT 5e
Gwarancja	12 mc.
Złącza #2	Brak
Złącza #1	Brak
Zastosowanie kabla/adaptera	Sieciowy (LAN)
Rodzaj kabla	Kabel
Długość przewodu	305
Pozostałe parametry	Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 5e Klasa: D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s Przekrój AWG: 4x2x24AWG Żyły: 100% Cu - miedziane, jednodrutowe o średnicy 24AWG Izolacja: HDPE Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): B
Kolor (wyliczeniowy)	Szary

Opis produktu

Najwyższa klasa palności CPR - B2ca dostępna w kategorii 5E UTP z wymaganym certyfikatem CPR.

Kabel zweryfikowany przez zewnętrzne notyfikowane laboratoria pod względem parametrów transmisyjnych (INTERTEK) oraz euroklasy palności CPR (SGS Fimko Ltd.), uzyskując parametry najwyższej jakości dla tej klasy: CPR B2ca s1a, d0, a1. Podklasa s1a jest najwyższą- najostrzejszą w zakresie wymagań, tj. oprócz kryteriów klasy s1 posiada dodatkowe kryterium przejrzystości powietrza przy wydzielaniu dymu powyżej 80%.

Kategoria transmisji 5e, Klasa D, żyły w pełni miedziane, ośrodek kabla nieekranowany, przeznaczony do pracy w środowisku nienarażonym na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych.

Spełnia normy branżowe: ISO/IEC 11801 (norma międzynarodowa, zgodna z wzorowaną na niej normą polską i europejską PN-EN 50173) oraz ANSI/TIA 568 (norma stosowana na rynku amerykańskim).

Kable teleinformatyczne tego typu przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych oraz CCTV. Wszystkie przewody ALANTEC są zgodne z dyrektywą CPR dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach.

Produkt objęty 25 letnią gwarancją systemową.

- Rodzaj kabla: Kabel
- Zastosowanie kabla/adaptera: Sieciowy (LAN)
- Długość przewodu: 305
- Złącza #1: Brak
- Złącza #2: Brak
- Kategoria kabla: CAT 5e
- Skrętka: U/UTP (UTP)
- Kolor (wyliczeniowy): Szary
- Pozostałe parametry: Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 5e Klasa: D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s Przekrój AWG: 4x2x24AWG Żyły: 100% Cu - miedziane, jednodrutowe o średnicy 24AWG Izolacja: HDPE Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): B2ca Ośrodek: 4 pary skręcone Ekran: brak Powłoka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC) PoE: IEEE 802.3at Kolor: jasnoszary Właściwości elektryczne przy 20°C Pętla oporu prądu stałego: 95 /km Opór zmienny: 2% Opór izolacyjny (500V): 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km Zmienny bierny opór pojemnościowy: 1500 pF/km Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz): (100 15) Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 71% Opóźnione rozprzestrzenianie się: Nominalnie 535 ns/100m Kąt opóźnienia: Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V Właściwości mechaniczne Promień zgięcia: 4 x zew Max. siła ciągnienia: 80 N Zakres temp. podczas użycia: -40°C do + 90°C Zakres temp. podczas instalacji: 0°C do + 50°C Średnica zew.: 5,2 mm Masa kg/km: 30 Pakowanie: karton (305m)
- Gwarancja: 12 mc.