

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kabel-u-utp-typu-linka-kat-5e-fca-26-7awg-pvc-szary-100m-p-55423.html>

Kabel U/UTP typu linka kat.5E Fca 26/7AWG PVC Szary 100m



Cena brutto	179,99 zł
Cena netto	146,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AKAICKS5AB00036
Kod producenta	KIU5LINKA100G
Kod EAN	5901738551459
Producent	Alantec
Skrętka	U/UTP (UTP)
Kategoria kabla	CAT 5e
Złącza #2	Brak
Złącza #1	Brak
Zastosowanie kabla/adaptora	Sieciowy (LAN)
Rodzaj kabla	Kabel
Długość przewodu	100
Pozostałe parametry	Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 5e Klasa: D (100MHz) Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG Żyły: miedziane, wielodrutowe 4x2x26/7AWG Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca Ośrodek: 4 pary skręcone Ekran: brak Powłoka: poliwinyl o p
Kolor (wyliczeniowy)	Szary

Opis produktu

Kable typu linka przeznaczone są do produkcji kabli krosowych - połączeniowych (ang. patch cord).

Długość przewodu:
Kategoria kabla:
Kolor (wyliczeniowy):
Pozostałe parametry:

100
CAT 5e
Szary
Budowa i parametry elektryczne Kategoria: 5e Klasa: D (100MHz) Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG Żyły: miedziane, wielodrutowe 4x2x26/7AWG Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca Ośrodek: 4 pary skręcone Ekran: brak Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) PoE: brak Kolor: szary Właściwości elektryczne przy 20C Pętla oporu prądu stałego: 95 /km Opór zmienny: 2% Opór izolacyjny (500V): 5000 M *km Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km Zmienny bierny

Rodzaj kabla:
Skrętka:
Zastosowanie kabla/adaptera:
Złącza #1:
Złącza #2:

opór pojemnościowy: 1500 pF/km Charakterystyczny opór
pozorny (1-100MHz): (100 15) Nominalna prędkość
rozprzestrzeniania się (NVP): 69% Opóźnione
rozprzestrzenianie się: Nominalnie 535 ns/100m Kąt
opóźnienia: Nominalnie 20 ns/100m Tester instalacji prądu
stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V Właściwości mechaniczne
Promień zgięcia: 4 x zew Max. siła ciągnienia: 80 N Zakres
temp. podczas użycia: -30°C do + 50°C Zakres temp. podczas
instalacji: 0°C do + 50°C Średnica zew.: 4,8 mm Masa kg/km:
35 Pakowanie: szpula (100m)
Kabel
U/UTP (UTP)
Sieciowy (LAN)
Brak
Brak