

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-4mp-ds-2cd2746g2-izs-2-8-12mmc-p-76137.html>



Kamera 4MP DS-2CD2746G2-IZS (2.8-12mm)(C)

Cena brutto	1 185,99 zł
Cena netto	964,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000616
Kod producenta	311315202
Kod EAN	6941264083429
Producent	Hikvision
Minimalne oświetlenie	0.003
Typ kamery	Stałopozycyjna
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Matryca	1/3" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Liczba klatek na sekundę	30
Wbudowane głośniki	Nie
Kąt widzenia poziomy	108
Kąt widzenia pionowy	56
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Klasa szczelności	IP66
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Zasilanie	12 VDC, 0.88 A, max. 10.5 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W
Wymiary	śr. 153.5 × 133.1 mm
Waga	845
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera 4MP DS-2CD2746G2-IZS (2.8-12mm)(C)

Technologia Hikvision AcuSense, wspierana przez algorytmy głębokiego uczenia, przenosi alarmy klasyfikacji ludzi i pojazdów na urządzenia z przodu i z tyłu. System koncentruje się na celach związanych z ludźmi i pojazdami, znacznie poprawiając wydajność i skuteczność alarmów.

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 4 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy dla łatwej instalacji i monitorowania
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki technologii 120 dB WDR
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Koncentracja na klasyfikacji celów ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie
- Dostępny interfejs audio i alarmowy
- Odporny na wodę i kurz (IP66) i wandaloodporny (IK10)

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	56
Kąt widzenia poziomy:	108
Klasa szczelności:	IP66
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Liczba klatek na sekundę:	30
Matryca:	1/3" Progressive Scan CMOS
Mikrofon:	Tak
Minimalne oświetlenie:	0.003
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
Rozdzielczość (kamery int.):	2688 x 1520
Standard pamięci SD / CF:	SDHC (4GB - 32GB)
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	845
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	śr. 153.5 × 133.1 mm
Zasilanie:	12 VDC, 0.88 A, max. 10.5 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W
Złącza:	RJ-45 (LAN)