

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-4mp-ds-2cd2t46g2-2i2-8-mmc-p-57876.html>

Kamera 4MP DS-2CD2T46G2-2I(2.8 mm)(C)



Cena brutto	691,99 zł
Cena netto	562,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKKAMP090018
Kod producenta	311315139
Kod EAN	6941264083771
Producent	Hikvision
Funkcje specjalne	Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central IR LED (zasięg 60 m) AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI Mechaniczny filtr podczerwieni IR Wolna migawka Inteligentne światło uzupełniające IR Jednoczesny podgląd na żywo:
Klasa szczelności	IP67
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Zasilanie	12 VDC, 0.63 A, max. 7.5 W PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.25 A do 0.16 A, max. 9 W
Pozostałe parametry	Prędkość migawki: 1/3 s do 1/100,000 s Zakres regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360° Zasięg IR: 60 m
Wymiary	105 x 289.5 mm
Waga	1075
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Mikrofon	Nie
Złącza	RJ-45 (LAN)
Typ kamery	Stałopozycyjna
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Obiektyw	Ogniskowa: 2.8 mm F1.4 Kąt: poziomy FOV: 103°, pionowy FOV: 55°, przekątny FOV: 123° Mocowanie obiektywu: M12

Matryca	1/3" progressive scan CMOS, 4 MP
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Wbudowane głośniki	Nie
Kąt widzenia poziomy	103
Kąt widzenia pionowy	55
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-2I(2.8mm)(C)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-2I to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i zaawansowanych możliwościach analityki obrazu. Kamery o rozdzielczości 4 MP (2688×1520, oparte na przetworniku 1/3" CMOS) są doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową ochronę swojego obiektu.

Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB.

W kamerze DS-2CD2T46G2-2I zastosowano stałogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 103° w poziomie i 55° w pionie.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-2I jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na wszelkie warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę, uderzenia).

Wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasięgu do 60 m pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w trudnych warunkach nocnych, bez oświetlenia.

Zaliczana jest do serii EasyIP 4.0 AcuSense wykorzystującej zaawansowane technologie analityki obrazu oparte na algorytmach głębokiego uczenia się (ang. deep learning). Kamery z tej serii potrafią klasyfikować obiekty (pojazd, człowiek, pozostałe) i dzięki temu powiadomienia alarmowe są niemal całkowicie pozbawione fałszywych alarmów. Dzięki zastosowaniu technologii Dark Fighter (Ultra-low-light), kamera pozwala na jeszcze precyzyjniejsze odwzorowanie kolorów i poprawę jakości obrazu w przypadku słabego oświetlenia.

Cechy:

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 MP
- Rozdzielczość: 2688×1520
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.4
- Ilość pikseli: 4 MP
- Czułość: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux IR
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 60 m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni IR
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy

Czytnik kart pamięci (tak/nie):

Detekcja ruchu (rejestratory):

Funkcje specjalne:

Tak

Tak

Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Oprogramowanie:

iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central IR LED (zasięg 60 m)

AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI Mechaniczny filtr podczerwieni IR

Wolna migawka Inteligentne światło uzupełniające IR

Jednoczesny podgląd na żywo: Do 6 kanałów Analiza

zachowania: Detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek

(sieć odłączona, wykrywanie zmiany sceny), wykrycie twarzy,

przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia/wyjścia z regionu

Kąt widzenia pionowy:	55
Kąt widzenia poziomy:	103
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Matryca:	1/3" progressive scan CMOS, 4 MP
Mikrofon:	Nie
Obiektyw:	Ogniskowa: 2.8 mm F1.4 Kąt: poziomy FOV: 103°, pionowy FOV: 55°, przekątny FOV: 123° Mocowanie obiektywu: M12 Prędkość migawki: 1/3 s do 1/100,000 s Zakres regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360° Zasięg IR: 60 m
Pozostałe parametry:	2688 x 1520
Rozdzielczość (kamery int.):	SDXC (> 32GB)
Standard pamięci SD / CF:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Stałopozycyjna
Typ kamery:	1075
Waga:	Nie
Wbudowane głośniki:	105 x 289.5 mm
Wymiary:	12 VDC, 0.63 A, max. 7.5 W PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.25 A do 0.16 A, max. 9 W
Zasilanie:	RJ-45 (LAN)
Złącza:	