

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-4mpx-ds-2cd2t45g0p-i1-68mm-p-57894.html>

Kamera 4mpx DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm)



Cena brutto	793,99 zł
Cena netto	645,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKKAMP666012
Kod producenta	DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm)
Kod EAN	6941264030584
Producent	Hikvision
Minimalna czułość	0.028
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Obiektyw	1,68 mm @ F2,0, FOV w poziomie 180°, FOV w pionie 101°, FOV ukośne 180° Otwór F2.0 Mocowanie obiektywu M12
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Liczba klatek na sekundę	25
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Klasa szczelności	IP67
Pozostałe parametry	Zakres IR 20 m Długość fali 850nm Inteligentne światło uzupełniające
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, WSSE i szyfrowane uwierzytelnianie dla ONVIF, TL
Wymiary	105 × 278 mm
Waga	570
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Złącza

RJ-45 (LAN)

Opis produktu

Kamera sieciowa 4 MP Superszerokokątna. 180 ° bardzo szerokie pole widzenia. Wydajna technologia kompresji H.265+. Wyraźne obrazowanie przy silnym świetle z tyłu dzięki prawdziwej technologii WDR 120 dB. Korekcja zniekształceń. Odporność na wodę i kurz (IP67).

Bezpieczeństwo:

Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, WSSE i szyfrowane uwierzytelnianie dla ONVIF, TLS1 .2

Czytnik kart pamięci (tak/nie):

Tak

Klasa szczelności:

IP67

Kolor (wyliczeniowy):

Czarny

Liczba klatek na sekundę:

25

Minimalna czułość:

0.028

Obiektyw:

1,68 mm @ F2,0, FOV w poziomie 180°, FOV w pionie 101°, FOV ukośne 180° Otwór F2.0 Mocowanie obiektywu M12

Pozostałe parametry:

Zakres IR 20 m Długość fali 850nm Inteligentne światło uzupełniające

Protokoły sieciowe:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Rozdzielczość (kamery int.):

2688 x 1520

Standard pamięci SD / CF:

SDXC (> 32GB)

Tryb nocny (rejestratory):

Tak

Waga:

570

Wymiary:

105 × 278 mm

Złącza:

RJ-45 (LAN)