

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-ds-2cd2t43g2-2i2-8mm-4mpx-p-57892.html>

Kamera DS-2CD2T43G2-2I(2.8mm) 4MPX



Cena brutto	623,99 zł
Cena netto	507,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKKAMP666010
Kod producenta	311313637
Kod EAN	6941264070597
Producent	Hikvision
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Funkcje specjalne	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni,
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 710 mA Pobór mocy: 9.5 W @ PoE (802.3af) 8.5 W @ 12 V DC
Pozostałe parametry	Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4 Mpx Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45) Standard: TCP/IP
Wymiary	105 x 293 mm
Waga	1.08
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Mikrofon	Nie
Minimalna czułość	0.005
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Obsługa systemów mobilnych	Android
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak

Obiektyw	2.8 mm
Matryca	1/3 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość (kamery int.)	Full HD 1080p (1920x1080px)
Liczba klatek na sekundę	25
Standardy sieciowe	802.3af
Wbudowane głośniki	Nie
Kąt widzenia poziomy	103
Kąt widzenia pionowy	55
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym z algorytmem obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest i proste w instalacji.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Funkcje specjalne:

Tak
Tak
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR -
Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja
światła tła / silnego światła ROI - poprawianie jakości
wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko
efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają
całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ANR - zapis
obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria
sieci) oraz późniejsza synchronizacja Konfigurowalne strefy
prywatności Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i
przepustowości Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Tryb
dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni WB - Balans
bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Anti-
Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt
migotania obrazu Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o
rozpoznawanie osób oraz pojazdów Inteligentna Analiza
Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy

Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba klatek na sekundę:
Matryca:
Mikrofon:
Minimalna czułość:
Obiektyw:
Obsługa systemów mobilnych:
Pozostałe parametry:

55
103
IP67
Biały
25
1/3 " Progressive Scan CMOS
Nie
0.005
2.8 mm
Android
Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C Prędkość transmisji
strumienia głównego: 25 kl/s @ 4 Mpx Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45) Standard: TCP/IP
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,
SSL / TLS, PPPoE
Full HD 1080p (1920x540pt)
SDXC (> 32GB)
802.3af
Tak
Tak

Protokoły sieciowe:

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Transmisja dwukierunkowa:
Tryb nocny (rejestratory):

Typ kamery:

Waga:

Wbudowane głośniki:

Wymiary:

Zasilanie:

Stałopozycyjna typu bullet

1.08

Nie

105 x 293 mm

Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 710 mA Pobór mocy: 9.5 W
@ PoE (802.3af) 8.5 W @ 12 V DC