

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-ds-2cd2t43g2-4i2-8mm-4mpx-p-57893.html>

Kamera DS-2CD2T43G2-4I(2.8mm) 4MPX



Cena brutto	649,00 zł
Cena netto	527,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKKAMP666011
Kod producenta	311313640
Kod EAN	6941264070825
Producent	Hikvision
Waga	1070
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Mikrofon	Nie
Złącza	Brak
Minimalne oświetlenie	0.012
Obsługa systemów mobilnych	iOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	2.8 mm Obiektyw Iris F/1.6
Matryca	CMOS - 1/2.7" - 4 MP
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Liczba klatek na sekundę	30
Standardy sieciowe	802.3af
Wbudowane głośniki	Nie
Kąt widzenia poziomy	103
Kąt widzenia pionowy	55
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Funkcje specjalne	Regulacja ostrości, balans bieli, funkcja alarmu, skanowanie progresywne, regulacja nasycenia, regulacja jasności, regulacja kontrastu, Wide Dynamic Range (WDR), infrared cut filter, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, tamper-detection,

Klasa szczelności	IP67
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Zasilanie	Zasilacz 12 VDC 25%, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, klasa 3
Pozostałe parametry	Parametry środowiska (podczas pracy) -30 °C - 60 °C; 0 - 95% (non-condensing) wilgotność względna
Wymiary	386x156x155

Opis produktu

Hikvision 4 MP IR Fixed Bullet Network Camera DS-2CD2T46G1-4I - sieciowa kamera nadzorująca

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Funkcje specjalne:

Tak
Regulacja ostrości, balans bieli, funkcja alarmu, skanowanie progresywne, regulacja nasycenia, regulacja jasności, regulacja kontrastu, Wide Dynamic Range (WDR), infrared cut filter, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, tamper-detection, przycisk zerowania, Region of Interest (ROI), wykrywanie włamań, automatyczna regulacja wzmocnienia, 3D Digital Noise Reduction Technology, obsługa ONVIF (Profil S), obsługa ONVIF (Profil G), Kompensacja tylnego oświetlenia (BLC), Wykrywanie Przecięć Linii, redukcja zakłóceń obrazu, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), wykrywanie opuszczania obszaru, wykrywanie wejścia na obszar, stroboskop wbudowany, analiza behawioralna

Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Komunikacja bezprzewodowa:
Liczba klatek na sekundę:
Matryca:
Mikrofon:
Minimalne oświetlenie:
Obiektyw:
Obsługa systemów mobilnych:
Pozostałe parametry:

55
103
IP67
Biały
Nie
30
CMOS - 1/2.7" - 4 MP
Nie
0.012
2.8 mm Obiektyw Iris F/1.6
iOS
Parametry środowiska (podczas pracy) -30 °C - 60 °C; 0 - 95%
(non-condensing) wilgotność względna

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Transmisja dwukierunkowa:
Tryb nocny (rejestratory):
Waga:
Wbudowane głośniki:
Wymiary:
Zasilanie:

2688 x 1520
SD (8MB - 4GB)
802.3af
Nie
Tak
1070
Nie
386x156x155
Zasilacz 12 VDC 25%, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, klasa 3

Złącza:

Brak