

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-ip-ds-2cd2386g2-i2-8m-mc-p-57868.html>



Kamera IP DS-2CD2386G2-I(2.8m m)(C)

Cena brutto	850,99 zł
Cena netto	691,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKKAMP090006
Kod producenta	311315462
Kod EAN	6941264088684
Producent	Hikvision
Obiektyw	2.8 mm, F1.6
Matryca	1/1.8" progressive scan CMOS, 8 MP
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Standardy sieciowe	802.3af
Wbudowane głośniki	Nie
Kąt widzenia poziomy	111
Kąt widzenia pionowy	59
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Klasa szczelności	IP67
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Zasilanie	12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.19 A to 0.12 A, max. 6.8 W
Pozostałe parametry	Firma Hikvision udostępnia darmowe oprogramowanie dla użytkowników kamer do monitoringu iVMS-4200. Dzięki niemu konfiguracja i zarządzanie urządzeniami staje się intuicyjne i proste. Korzystanie z aplikacji dostępowej gwarantuje natychmiastowe powiadomian
Bezpieczeństwo	Inteligentny algorytm zastosowany i opracowany przez firmę Hikvision pozwala znacząco

	obniżyć wykorzystanie przepustowości sieci. Radykalne zmniejszenie ilości danych potrzebnych do uzyskania połączenia pozwala na ograniczenie wymogów dotyczących miejsca
Wymiary	śr. 138.3 x 126.3 mm
Waga	740
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Mikrofon	Nie
Złącza	RJ-45 (LAN)
Minimalna czułość	0.003
Typ kamery	Stałopozycyjna
Obsługa systemów mobilnych	Android
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	System detekcji ruchu jest inteligentną funkcją, umożliwiającą uruchomienie zapisu nagrań wideo w momencie wykrycia obiektów poruszających się w obszarze pracy urządzenia. Dzięki temu maksymalnie skracamy czas przeglądania materiałów wideo oraz mamy dostęp

Opis produktu

Kamera IP AcuSense Hikvision DS-2CD2386G2-I to profesjonalne urządzenie do monitoringu o wysokiej jakości wizji i zaawansowanych możliwościach analityki obrazu. Kamery o rozdzielczości 8 MP (3840×2160, oparte na przetworniku 1/1.8 CMOS) są doskonałym wyborem dla osób potrzebujących całodobową, precyzyjną ochronę swojego obiektu.

Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC o pojemności do 256 GB. W kamerze DS-2CD2386G2-I zastosowano stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm, o kącie widzenia 111° w poziomie i 59° w pionie.

Kamera IP Hikvision DS-2CD2386G2-I jest wykorzystywana zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej obudowa w klasie szczelności IP67 jest odporna na warunki pogodowe (odporność na kurz, wodę). Wbudowany promiennik podczerwieni IR do 30 m pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu także w trudnych warunkach nocnych, bez oświetlenia.

Zaliczana jest do serii EasyIP 4.0 AcuSense wykorzystującej zaawansowane technologie analityki obrazu oparte na algorytmach głębokiego uczenia się (ang. deep learning). Kamery z tej serii potrafią klasyfikować obiekty (pojazd, człowiek, pozostałe) i dzięki temu powiadomienia alarmowe są niemal całkowicie pozbawione fałszywych alarmów. Dzięki zastosowaniu technologii Dark Fighter (Ultra-low-light), kamera pozwala na jeszcze precyzyjniejsze odwzorowanie kolorów i poprawę jakości obrazu w przypadku słabego oświetlenia.

- Przetwornik: 1/1.8 Progressive Scan CMOS, 8 MP
- Rozdzielczość: 3840×2160
- Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Obiektyw: 2.8 mm / F1.6
- Ilość pikseli: 8 MP, 4K
- Czułość: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- IR LED (zasięg 30 m)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12 VDC lub PoE 802.3af
- Gwarancja: 36 miesięcy

Bezpieczeństwo:

Czytnik kart pamięci (tak/nie):
Detekcja ruchu (rejestratory):
Kąt widzenia pionowy:
Kąt widzenia poziomy:
Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Komunikacja bezprzewodowa:
Matryca:
Mikrofon:
Minimalna czułość:
Obiektyw:
Obsługa systemów mobilnych:
Pozostałe parametry:

Inteligentny algorytm zastosowany i opracowany przez firmę Hikvision pozwala znacząco obniżyć wykorzystanie przepustowości sieci. Radykalne zmniejszenie ilości danych potrzebnych do uzyskania połączenia pozwala na ograniczenie wymogów dotyczących miejsca na zapis danych, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości obrazu. H.265+ jest najnowszym standardem kompresji obrazu zwanym HEVC (High Efficiency Video Coding). Kodek H.265+ pozwala na zmniejszenie rozmiaru zapisanych danych o ponad 80% w stosunku do pierwszej generacji. Dzięki zastosowaniu inteligentnej analizy, kodowania predykcyjnego, niwelowania szumu tła oraz adaptacyjnej kontroli pasma, zysk w stosunku do popularnych kompresji H.264 wynosi średnio 30%.

Tak

Tak

59

111

IP67

Biały

Nie

1/1.8" progressive scan CMOS, 8 MP

Nie

0.003

2.8 mm, F1.6

Android

Firma Hikvision udostępnia darmowe oprogramowanie dla użytkowników kamer do monitoringu iVMS-4200. Dzięki niemu konfiguracja i zarządzanie urządzeniami staje się intuicyjne i proste. Korzystanie z aplikacji dostępowej gwarantuje natychmiastowe powiadamianie użytkownika o ewentualnym zdublowaniu adresu IP kamery, czy zaniku połączenia z urządzeniem, co znacząco zabezpiecza prawidłową pracę systemu nadzoru wizyjnego i podtrzymuje jego efektywność. Główne opcje to: zapis wideo z kamer, podgląd obrazu na żywo, rozbudowane funkcje alarmowe czy kontroli dostępu. W jednej aplikacji można sterować systemami monitoringu, kontroli dostępu czy systemami wideodomofonowymi. Nie do przecenienia są rozbudowane funkcje ustawień umożliwiające ich zmianę w pełnym zakresie. Oprogramowanie może korzystać z inteligentnych funkcji analizy wideo. Kamery wysyłają obraz do rejestratora sieciowego, który gromadzi nagrania. Jeśli urządzenie korzysta z wbudowanej analityki, łatwo można nagrania odnaleźć po dowolnych, zdefiniowanych parametrach. Z poziomu aplikacji możliwe jest wyszukanie konkretnych nagrań, np. na których obiekt przekroczył linię, wtargnął w obszar wizji, czy też bardziej zaawansowane, takie jak wykrycie twarzy lub zniknięcie obiektu z pola widzenia. Nowoczesny design aplikacji Hikvision iVMS oraz dostępność w wielu językach, także po polsku, są dodatkowymi zaletami tego rozwiązania. Oprogramowanie iVMS jest powszechnie stosowane w monitoringu na małą i średnią skalę. W przypadku bardziej rozbudowanych systemów przydatną funkcją aplikacji jest możliwość tworzenia kont z różnymi stopniami uprawnień.

Protokoły sieciowe:

Rozdzielczość (kamery int.):
Standard pamięci SD / CF:
Standardy sieciowe:
Tryb nocny (rejestratory):
Typ kamery:
Waga:
Wbudowane głośniki:
Wymiary:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

4K Ultra HD (3840 x 2160)

SDXC (> 32GB)

802.3af

Tak

Stałopozycyjna

740

Nie

śr. 138.3 x 126.3 mm

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

System detekcji ruchu jest inteligentną funkcją, umożliwiającą uruchomienie zapisu nagrań wideo w momencie wykrycia obiektów poruszających się w obszarze pracy urządzenia. Dzięki temu maksymalnie skracamy czas przeglądania materiałów wideo oraz mamy dostępną opcję otrzymywania powiadomień, jeśli w polu widzenia kamery pojawi się ruch. D-WDR (Wide Dynamic Range) szeroki zakres dynamiki naświetlenia, czyli wyrównanie silnych kontrastów i różnic jasności. Poprawia odwzorowanie sceny w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych jej fragmentów. Technologia ta doskonale radzi sobie z nagrywaniem obrazu w obecności niejednorodnego naświetlenia kadru. 3D DNR (Digital Noise Reduction) funkcja cyfrowej redukcji szumu w obrazie. Powoduje ona filtrowanie pikseli przetwornika pod kątem usuwania w nagraniu szumów powstałych w wyniku zakłóceń (np. ze zmian natężenia sygnału) oraz poprawnego oddawania barw przez kamerę. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zapisywanie czystych i przejrzystych nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy. AGC (Automatic Gain Control) zaawansowana funkcja, pozwalająca na systemowe zwiększenie poziomu sygnału. Stosowana na bieżąco korekcja, zabezpiecza stabilną jakość obrazu przechwytywanego w zmiennych warunkach obserwacji. AES (Automatic Electronic Shutter) funkcja elektronicznej, automatycznej migawki, która gwarantuje odpowiednie naświetlenie materiału niezależnie od zmian w oświetleniu. BLC (Back Light Compensation) funkcja pozwalająca zachować czytelność i szczegółowość obiektów występujących zarówno na pierwszym, jak i na drugim planie obserwowanej sceny.

Zasilanie:

12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.19 A to 0.12 A, max. 6.8 W

Złącza:

RJ-45 (LAN)