

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-ip-ipc-hfw1430ds-saw-0280b-p-120557.html>



Kamera IP IPC-HFW1430DS-SAW-0280B

Cena brutto	350,99 zł
Cena netto	285,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODAHKAMP000064
Kod producenta	IPC-HFW1430DS-SAW-0280B
Kod EAN	6923172539915
Producent	DAHUA
Waga	696.5
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Minimalna czułość	0.03
Minimalne oświetlenie	0.003
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Obsługa systemów mobilnych	iOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Obiektyw	2.8 mm; 3.6 mm
Gwarancja	24 mc.
Matryca	1/3" CMO
Rozdzielczość (kamery int.)	2560 x 1440
Liczba klatek na sekundę	20
Standardy sieciowe	IPv4
Kąt widzenia poziomy	360
Kąt widzenia pionowy	90
Protokoły sieciowe	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;
Pamięć wewnętrzna	64
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)

Klasa szczelności	IP67
Komunikacja bezprzewodowa	2,4 GHz
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy 40°C do +60°C Wilgotność robocza 95% Temperatura przechowywania 30°C do +70°C
Zasilanie	12 VDC
Bezpieczeństwo	Video encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; Generation and importing of X.509 certification; HTTPS; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrad
Wymiary	166.2 x 70 x 128.6 mm

Opis produktu

- Przetwornik obrazu CMOS 4 MP 1/3 cala, niska luminancja i obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Wyjścia maks. 4 MP (2560 × 1440) przy 20 kl./s i maks. obsługuje 3 MP (2304 × 1296) przy 25/30 fps.
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska przepływność.
- Wbudowana dioda podczerwieni.
- SMART H.264 +/-H.265+, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych środowisk przepustowości i przechowywania.
- DWDR, 3D NR, BLC, cyfrowy znak wodny, stosowany w różnych scenach monitorowania.
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp.
- Obsługuje antenę Wi-Fi 2.4G, zasięg do 80m na otwartej przestrzeni
- Obsługuje maks. Karta Micro SD 256 G. Wbudowany mikrofon.
- Zasilanie 12 VDC.
- Stopień ochrony IP67.

Dzięki cechom prostej instalacji, łatwej obsługi i wysokiemu stosunkowi wydajności do kosztów, kamera sieciowa z serii Dahua Entry ma zastosowanie w małych i średnich scenach, takich jak domy, rezydencje, małe sklepy detaliczne oraz inne małe i średnie przedsiębiorstwa

Inteligentny H.265+ i Inteligentny H.264+

Dzięki zaawansowanemu algorytmowi kontroli prędkości dostosowującej się do sceny, inteligentna technologia kodowania Dahua zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, zapewnia wysoką jakość wideo oraz zmniejsza koszty przechowywania i transmisji.

Detekcja ruchu

Kiedy na monitorowanym obrazie pojawiają się poruszające się obiekty, technologia Dahua Motion Detection uruchamia alarm lub nagrywa.

Dzień/noc

Funkcja Dahua Day/Night zapewnia kolorowy obraz przy odpowiednim oświetleniu; przy niewystarczającym oświetleniu przełącza tryb nocny i zapewnia biało-czarny obraz. Może zagwarantować, że kamera sieciowa będzie działać normalnie, gdy zmieni się natężenie oświetlenia.

Ochrona (IP67, szerokie napięcie)

IP67: Kamera przechodzi serię rygorystycznych testów na kurz i nasiąkanie. Posiada funkcję pyłoszczelną, a obudowa może działać normalnie po namoczeniu w wodzie na głębokość 1 m przez 30 minut.

Szerokie napięcie: Kamera pozwala na tolerancję napięcia wejściowego 30% (w przypadku niektórych zasilaczy) (szeroki zakres napięcia) i jest szeroko stosowana w środowiskach zewnętrznych o niestabilnym napięciu.

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Kamery sieciowe Dahua wykorzystują szereg technologii bezpieczeństwa, w tym uwierzytelnianie i autoryzację bezpieczeństwa, protokoły kontroli dostępu, zaufaną ochronę, szyfrowaną transmisję i szyfrowane przechowywanie. Technologie te poprawiają ochronę aparatu przed zewnętrznymi zagrożeniami cybernetycznymi i zapobiegają włamywaniu się do urządzenia złośliwych programów.

- Typ kamery: Stałopozycyjna typu bullet
- Rozdzielczość (kamery int.): 2560 x 1440
- Liczba klatek na sekundę: 20
- Matryca: 1/3" CMO
- Obiektyw: 2.8 mm; 3.6 mm
- Kąt widzenia pionowy: 90
- Kąt widzenia poziomy: 360
- Mikrofon: Tak
- Transmisja dwukierunkowa: Tak
- Tryb nocny (rejestratory): Tak
- Detekcja ruchu (rejestratory): Tak
- Minimalna czułość: 0.03
- Minimalne oświetlenie: 0.003
- Bezpieczeństwo: Video encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; Generation and importing of X.509 certification; HTTPS; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrad
- Protokoły sieciowe: IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;
- Standardy sieciowe: IPv4
- Obsługa systemów mobilnych: iOS
- Pamięć wewnętrzna: 64
- Czytnik kart pamięci (tak/nie): Tak
- Standard pamięci SD / CF: SDXC (> 32GB)
- Komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz
- Złącza: RJ-45 (LAN)
- Klasa szczelności: IP67
- Zasilanie: 12 VDC
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy 40°C do +60°C Wilgotność robocza 95% Temperatura przechowywania 30°C do +70°C
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Wymiary: 166.2 x 70 x 128.6 mm
- Waga: 696.5
- Gwarancja: 24 mc.