

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-ip-tp-link-vigi-s445zi-4mp-5x-zoom-ir-60m-wdr-ip67-ik10-audio-p-125603.html>



Kamera IP TP-Link VIGI S445ZI 4MP 5x Zoom IR 60m WDR IP67 IK10 Audio

Cena brutto	845,45 zł
Cena netto	687,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	InSight S445ZI
Kod producenta	InSight S445ZI
Kod EAN	8885020623550
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Profesjonalna kamera zmiennoogniskowa do monitoringu 24/7

TP-Link VIGI InSight S445ZI to zaawansowana kamera sieciowa 4MP zaprojektowana do wymagających instalacji monitoringu w firmach, obiektach przemysłowych, magazynach, sklepach oraz systemach ochrony perymetrycznej. Wyposażona w **zmotoryzowany obiektyw 2,7-13,5 mm (5x zoom optyczny)** pozwala precyzyjnie dopasować pole widzenia do sceny, zwiększając skuteczność nadzoru i minimalizując fałszywe alarmy.

Dzięki **zasięgowi IR do 60 m**, kamera zapewnia wyraźny obraz również w całkowitej ciemności. Zaawansowane technologie obrazu, takie jak **True WDR 120 dB**, **Smart IR**, **3D DNR** oraz inteligentna korekcja ekspozycji, gwarantują naturalny i czytelny obraz w każdych warunkach oświetleniowych.

Model S445ZI obsługuje **klasyfikację ludzi i pojazdów**, liczne funkcje Smart Detection oraz integrację alarmową (wejście/wyjście), co czyni ją idealnym elementem profesjonalnych systemów bezpieczeństwa.

Kamera posiada klasę odporności **IP67** oraz **IK10**, dzięki czemu jest przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych i narażonych na akty wandalizmu.

Dane techniczne

Kamera

- Przetwornik: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Czulość: 0,005 Lux / 0 Lux z IR
- Migawka: 1/3 – 1/10000 s
- Tryb nocny: filtr IR, Auto/Harmonogram/Ujednolicony

Obiektyw

- Typ: zmotoryzowany, zmiennoogniskowy
- Ogniskowa: 2,7-13,5 mm (5x zoom optyczny)

- Przystosowana: F1.6
- Pole widzenia:
 - Poziomo: 29,6°–102°
 - Pionowo: 16,8°–53,8°
 - Przekątna: 34,1°–122,8°
- DORI:
 - Wykrywanie: 66–207 m
 - Obserwacja: 28–86 m
 - Rozpoznanie: 13–41 m
 - Identyfikacja: 7–21 m

Doświetlenie IR

- 4 diody IR
- Zasięg: 60 m
- Długość fali: 850 nm
- Tryby: Auto / Harmonogram / Włączone / Wyłączone

Wideo

- Maks. rozdzielczość: 2688 × 1520
- Strumień główny: do 25/30 fps
- Strumień poboczny: do 25/30 fps
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Bitrate:
 - Główny: 256 Kb/s – 6 Mb/s
 - Poboczny: 64 Kb/s – 1024 Kb/s
- WDR: 120 dB
- Korekcja obrazu: BLC / 3D DNR / HLC / Smart IR
- Maskowanie prywatności: do 4 stref
- ROI: 1 region

Audio

- Wbudowany mikrofon (zasięg ok. 4,5 m)
- Wejście audio
- Wyjście audio
- Kompresja: G.711 alaw
- Bitrate: 64 Kb/s

Sieć

- Port: 1 × RJ45 10/100 Mb/s (PoE)
- PoE: 802.3af/at
- Protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, NTP, SMTP, SNMP, IPv4/IPv6 itd.
- ONVIF: Profil S/T/G
- Klient: VIGI App, Web, VIGI VMS, Cloud VMS, PC Client
- Przeglądarki: Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+, Edge 91+
- Bezpieczeństwo: HTTPS, filtr IP, ochrona hasłem

Alarmy i zdarzenia

- Smart Detection:
 - wtargnięcie, linia, wejście/wyjście ze strefy
 - pozostawienie/kradzież obiektu
 - włączenia
 - wykrywanie ludzi
 - wykrywanie pojazdów
 - nieoczekiwany dźwięk
 - zmiana sceny
- Podstawowe: ruch, sabotaż, błędne logowanie
- Reakcje: nagrywanie, push, email, FTP, wyjście alarmowe

Porty i pamięć

- 1 × wejście alarmowe
- 1 × wyjście alarmowe
- Slot microSD do 512 GB (brak w zestawie)
- Reset

Zasilanie

- 12V DC $\pm 5\%$ (max 10,8 W)
- PoE 802.3af/at (max 12 W)

Odporność i warunki pracy

- IP67
- IK10
- Temperatura pracy: -30°C do 60°C
- Wilgotność: $\leq 95\%$ (bez kondensacji)

Wymiary i materiał

- Wymiary: $\Phi 112,3 \times 92,5$ mm
- Materiał: metal
- Waga netto: 0,71 kg
- Waga brutto: 0,96 kg

Zawartość opakowania

- Kamera VIGI InSight S445ZI
- Instrukcja
- Uszczelnienia kabla
- Akcesoria montażowe

Certyfikaty

- CE, FCC, KC, BSMI, VCCI, IP67, IK10, ONVIF