iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 14:03

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/kamera-ip-tp-link-vigi-s445zi-4mp-5x-zoom-ir-60m-wdr-ip67-ik10-audio-p-125603.html



Kamera IP TP-Link VIGI S445ZI 4MP 5x Zoom IR 60m WDR IP67 IK10 Audio

Cena brutto	**845,45 zł**
Cena netto	**687,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**InSight S445ZI**
Kod producenta	**InSight S445ZI**
Kod EAN	**8885020623550**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Profesjonalna kamera zmiennoogniskowa do monitoringu 24/7

TP-Link VIGI InSight S445ZI to zaawansowana kamera sieciowa 4MP zaprojektowana do wymagających instalacji monitoringu w firmach, obiektach przemysłowych, magazynach, sklepach oraz systemach ochrony perymetrycznej. Wyposażona w **zmotoryzowany obiektyw 2,7–13,5 mm (5x zoom optyczny)** pozwala precyzyjnie dopasować pole widzenia do sceny, zwiększając skuteczność nadzoru i minimalizując fałszywe alarmy.

Dzięki **zasięgowi IR do 60 m**, kamera zapewnia wyraźny obraz również w całkowitej ciemności. Zaawansowane technologie obrazu, takie jak **True WDR 120 dB**, **Smart IR**, **3D DNR** oraz inteligentna korekcja ekspozycji, gwarantują naturalny i czytelny obraz w każdych warunkach oświetleniowych.

Model S445ZI obsługuje **klasyfikację ludzi i pojazdów**, liczne funkcje Smart Detection oraz integrację alarmową (wejście/wyjście), co czyni ją idealnym elementem profesjonalnych systemów bezpieczeństwa.

Kamera posiada klasę odporności **IP67** oraz **IK10**, dzięki czemu jest przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych i narażonych na akty wandalizmu.

Dane techniczne

Kamera

- Przetwornik: 1/2.9” Progressive Scan CMOS
- Czułość: 0,005 Lux / 0 Lux z IR
- Migawka: 1/3 – 1/10000 s
- Tryb nocny: filtr IR, Auto/Harmonogram/Ujednolicony

Obiektyw

- Typ: zmotoryzowany, zmiennoogniskowy
- Ogniskowa: 2,7–13,5 mm (5x zoom optyczny)

- Przysłona: F1.6
- Pole widzenia:
    - Poziomo: 29,6°–102°
    - Pionowo: 16,8°–53,8°
    - Przekątna: 34,1°–122,8°
- DORI:
    - Wykrywanie: 66–207 m
    - Obserwacja: 28–86 m
    - Rozpoznanie: 13–41 m
    - Identyfikacja: 7–21 m

Doświetlenie IR

- 4 diody IR
- Zasięg: 60 m
- Długość fali: 850 nm
- Tryby: Auto / Harmonogram / Włączone / Wyłączone

Wideo

- Maks. rozdzielczość: 2688 × 1520
- Strumień główny: do 25/30 fps
- Strumień poboczny: do 25/30 fps
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Bitrate:
    - Główny: 256 Kb/s – 6 Mb/s
    - Poboczny: 64 Kb/s – 1024 Kb/s
- WDR: 120 dB
- Korekcja obrazu: BLC / 3D DNR / HLC / Smart IR
- Maska prywatności: do 4 stref
- ROI: 1 region

Audio

- Wbudowany mikrofon (zasięg ok. 4,5 m)
- Wejście audio
- Wyjście audio
- Kompresja: G.711 alaw
- Bitrate: 64 Kb/s

Sieć

- Port: 1 × RJ45 10/100 Mb/s (PoE)
- PoE: 802.3af/at
- Protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, NTP, SMTP, SNMP, IPv4/IPv6 itd.
- ONVIF: Profil S/T/G
- Klient: VIGI App, Web, VIGI VMS, Cloud VMS, PC Client
- Przeglądarki: Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+, Edge 91+
- Bezpieczeństwo: HTTPS, filtr IP, ochrona hasłem

Alarmy i zdarzenia

- Smart Detection:
    - wtargnięcie, linia, wejście/wyjście ze strefy
    - pozostawienie/kradzież obiektu
    - włóczęga
    - wykrywanie ludzi
    - wykrywanie pojazdów
    - nieoczekiwany dźwięk
    - zmiana sceny
- Podstawowe: ruch, sabotaż, błędne logowanie
- Reakcje: nagrywanie, push, email, FTP, wyjście alarmowe

Porty i pamięć

- 1 × wejście alarmowe
- 1 × wyjście alarmowe
- Slot microSD do 512 GB (brak w zestawie)
- Reset

Zasilanie

- 12V DC ±5% (max 10,8 W)
- PoE 802.3af/at (max 12 W)

Odporność i warunki pracy

- IP67
- IK10
- Temperatura pracy: -30°C do 60°C
- Wilgotność: ≤95% (bez kondensacji)

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Wymiary i materiał

- Wymiary: Φ112,3 × 92,5 mm
- Materiał: metal
- Waga netto: 0,71 kg
- Waga brutto: 0,96 kg

Zawartość opakowania

- Kamera VIGI InSight S445ZI
- Instrukcja
- Uszczelnienia kabla
- Akcesoria montażowe

Certyfikaty

- CE, FCC, KC, BSMI, VCCI, IP67, IK10, ONVIF