

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-ip-turret-ds-2cd2345g0p-i1-68mm-p-57827.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kamera IP turret DS-2CD2345G0P-I(1.68mm)

Cena brutto	701,99 zł
Cena netto	570,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000173
Kod producenta	311309711
Kod EAN	6941264021476
Producent	Hikvision
Obsługa systemów mobilnych	Android
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Obiektyw	1.68 mm
Matryca	1/2.7 progressive scan CMOS
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Standardy sieciowe	802.3af
Wbudowane głośniki	Nie
Kąt widzenia poziomy	360
Kąt widzenia pionowy	75
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W
Pozostałe parametry	Prędkość migawki 1/3 s do 1/100,000 s Wolna migawka Tak Dzień & Noc Filtr IRC Funkcje obrazu 120dB WDR Ogniskowa/kąt 1.68 mm F2.0, poziomy FOV: 180°, pionowe FOV: 101°, przekątne FOV: 180° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR 10 m Długość fali 850 nm Kompres
Wymiary	127.3 × 104.1 mm
Waga	520
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Mikrofon	Nie
Minimalna czułość	0.028
Minimalne oświetlenie	0.0028
Typ kamery	Stałopozycyjna

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2345G0P-I(1.68mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.7 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Wysoki poziom ochrony zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.

Czytnik kart pamięci (tak/nie):	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory):	Tak
Kąt widzenia pionowy:	75
Kąt widzenia poziomy:	360
Klasa szczelności:	IP67
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Matryca:	1/2.7 progressive scan CMOS
Mikrofon:	Nie
Minimalna czułość:	0.028
Minimalne oświetlenie:	0.0028
Obiektyw:	1.68 mm
Obsługa systemów mobilnych:	Android
Pozostałe parametry:	Prędkość migawki 1/3 s do 1/100,000 s Wolna migawka Tak Dzień & Noc Filtr IRC Funkcje obrazu 120dB WDR Ogniskowa/kąt 1.68 mm F2.0, poziomy FOV: 180°, pionowe FOV: 101°, przekątne FOV: 180° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR 10 m Długość fali 850 nm Kompresja H.265/H.264/MJPEG Jednoczesny podgląd na żywo Do 6 kanałów Karta pamięci Wbudowana obsługa karty micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB Interfejs komunikacyjny 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port SVC Obsługa kodowania H.264 i H.265 Inteligentne funkcje - Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie bagażu bez nadzoru, wykrywanie usuwania obiektów, wykrywanie twarzy, wykrywanie zmiany sceny Detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek (sieć odłączona, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego) Temperatura pracy -10 °C do 40 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) 2688 x 1520 SD (8MB - 4GB) 802.3af Tak Tak Stałopozycyjna 520 Nie 127.3 x 104.1 mm 12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W
Rozdzielczość (kamery int.):	2688 x 1520
Standard pamięci SD / CF:	SD (8MB - 4GB)
Standardy sieciowe:	802.3af
Transmisja dwukierunkowa:	Tak
Tryb nocny (rejestratory):	Tak
Typ kamery:	Stałopozycyjna
Waga:	520
Wbudowane głośniki:	Nie
Wymiary:	127.3 x 104.1 mm
Zasilanie:	12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W