

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-move-vandalDome-VD2-5-ir-va-p-120577.html>



Kamera MOVE VandalDome VD2-5-IR-VA

Cena brutto	2 429,99 zł
Cena netto	1 975,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOMBXKAMPVD2AIR
Kod producenta	AAFDAAT
Kod EAN	4047438040457
Producent	Mobotix
Klasa szczelności	IP66
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -55 do 60°C (włączona grzałka) Wilgotność otoczenia: 10% do 90%, bez kondensacji
Zasilanie	PoE IEEE802.3af, Class 0 Maksymalny pobór mocy: 13.68 W
Pozostałe parametry	Format obrazu: 16:9 WDR: 130 dB
Bezpieczeństwo	Wykrywanie sabotażu
Wymiary	118 x 134 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Mikrofon	Nie
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	IK10
Minimalna czułość	0.01
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Kompatybilność ONVIF: Zgodność z profilem S/G/T DVR: wsparcie dla nagrywania na serwerze NAS
Obiektyw	Zmotoryzowany obiektyw: Zoom, Focus, P-Iris Długość ogniskowej: 2.7 - 12 mm Przysłona: F1.6-F2.9

Gwarancja	60 mc.
Matryca	5MP, 1/2.7" Progressive CMOS
Rozdzielczość (kamery int.)	2720 x 1976
Liczba klatek na sekundę	60
Standardy sieciowe	802.3af
Wbudowane głośniki	Nie
Kąt widzenia poziomy	102
Kąt widzenia pionowy	70
Protokoły sieciowe	ARP PPPoE IPv4/v6 ICMP IGMP QoS TCP UDP DHCP UPnP SNMP SMTP RTP RTSP HTTP HTTPS FTP NTP DDNS
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Nie
Certyfikaty	EMC: CE / FCC Safety: LVD
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy

Opis produktu

Kopułkowa kamera sieciowa MOBOTIX MOVE VD2-5-IR-VA (z analizą obrazu)

- Odporna na warunki atmosferyczne kamera kopułkowa ONVIF S/G/T ze zintegrowanymi diodami IR LED (do 40 m) do pracy w dzień i w nocy
- Maks. Rozdzielczość obrazu: 5 MP (2720 x 1976), progresywna matryca CMOS 1/2,7 cala
- Automatyczne przełączanie z obrazu kolorowego na czarno-biały (mechaniczny filtr odcinający IR)
- Zdalny zoom
- Sterowany silnikiem obiektyw zmiennoogniskowy (F1.6-F2.9: 2,7 do 12 mm, kąt widzenia H: 102,1°-31,5°, V: 70,3°-22,7°) z funkcją Auto Iris z automatyczną adaptacją do zmieniających się warunków oświetleniowych
- 3-osiowa regulacja obiektywu
- IP66, IK10
- Temperatura otoczenia: -55 do 60°C (z grzałką), Wilgotność otoczenia: 10 do 90% bez kondensacji
- Kodeki wideo: H.264, H.265, MJPEG (do 4 strumieni wideo jednocześnie)
- True WDR (130 dB)
- Maks. liczba klatek na sekundę: 5 MP H.264, H.265 30 kl./s
- WDR włączone: H.265 / H.264: 2688x1944 przy 30 kl./s + 1024x768 przy 30 kl./s; MJPEG: 1080p przy 30 kl./s
- WDR wyłączone: H.265 / H.264: 2688x1944 przy 30 kl./s + 1024x768 przy 30 kl./s; H.265 / H.264: 1920x1080 przy 60 kl./s + 1280x720 przy 60 kl./s; MJPEG: 1080p przy 60 kl./s
- Zasilanie: PoE IEEE 802.3af lub DC 12V (13W) lub AC 24V; maks. 14 W
- Utwardzona i samoczyszcząca powłoka antyreflekcyjna kopuły firmy MOBOTIX EverClear
- MTBF: 95000 h
- Gwarancja: 5 lat
- Typ kamery: Stałopozycyjna kopułkowa
- Rozdzielczość (kamery int.): 2720 x 1976
- Liczba klatek na sekundę: 60
- Matryca: 5MP, 1/2.7" Progressive CMOS
- Obiektyw: Zmotoryzowany obiektyw: Zoom, Focus, P-Iris Długość ogniskowej: 2.7 - 12 mm Przysłona: F1.6-F2.9
- Kąt widzenia pionowy: 70
- Kąt widzenia poziomy: 102
- Mikrofon: Nie
- Wbudowane głośniki: Nie
- Transmisja dwukierunkowa: Nie
- Tryb nocny (rejestratory): Tak
- Detekcja ruchu (rejestratory): Tak
- Minimalna czułość: 0.01
- Bezpieczeństwo: Wykrywanie sabotażu
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Kompatybilność ONVIF: Zgodność z profilem S/G/T DVR: wsparcie dla nagrywania na serwerze NAS

- Protokoły sieciowe: ARP PPPoE IPv4/v6 ICMP IGMP QoS TCP UDP DHCP UPnP SNMP SMTP RTP RTSP HTTP HTTPS FTP NTP DDNS
- Standardy sieciowe: 802.3af
- Czytnik kart pamięci (tak/nie): Nie
- Standard pamięci SD / CF: Nie dotyczy
- Komunikacja bezprzewodowa: Nie
- Złącza: RJ-45 (LAN)
- Klasa szczelności: IP66
- Wytrzymałość mechaniczna (IK): IK10
- Zasilanie: PoE IEEE802.3af, Class 0 Maksymalny pobór mocy: 13.68 W
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: -55 do 60°C (włączona grzałka) Wilgotność otoczenia: 10% do 90%, bez kondensacji
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Wymiary: 118 x 134 mm
- Certyfikaty: EMC: CE / FCC Safety: LVD
- Pozostałe parametry: Format obrazu: 16:9 WDR: 130 dB
- Gwarancja: 60 mc.