

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/karta-sieciowa-archer-tx20e-pci-e-ax1800-p-115811.html>



Karta sieciowa Archer TX20E PCI-E AX1800

Cena brutto	128,99 zł
Cena netto	104,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NKTPWLWACPE00004
Kod producenta	Archer TX20E
Kod EAN	4897098688809
Producent	TP-LINK
Typ karty sieciowej	WiFi
Liczba anten (sieci drobne)	2
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Gwarancja	36 mc.
Bluetooth specyfikacja	5.2
Standardy sieciowe	802.11b
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Chipset	Realtek Wi-Fi 6 Chipset
Certyfikaty	CE FCC RoHS
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0~40°C (32~104°F) Temperatura przechowywania: -40~70°C (-40~158°F) Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, bez kondensacji
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Pozostałe parametry	Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM
Bezpieczeństwo	Obsługa 64/128 bit WEP WPA/WAP2/WPA3 WPA-PSK/WPA2-PSK 802.1x
Wymiary	120.8 x 78.5 x 20.9 mm
Akcesoria w zestawie	Archer TX20E Dwie anteny dwuzakresowe o dużym wzmacnieniu Wspornik niskoprofilowy Kabel Bluetooth Przewodnik szybkiej instalacji Płyta CD z zasobami
Interfejs	PCIe

Opis produktu

- Typ karty sieciowej: WiFi
- Chipset: Realtek Wi-Fi 6 Chipset
- Interfejs: PCIe
- Pasma (sieci drobne): 5 GHz
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Bluetooth specyfikacja: 5.2
- Liczba anten (sieci drobne): 2
- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna odłączana
- Bezpieczeństwo: Obsługa 64/128 bit WEP WPA/WAP2/WPA3 WPA-PSK/WPA2-PSK 802.1x
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
- Akcesoria w zestawie: Archer TX20E Dwie anteny dwuzakresowe o dużym wzmocnieniu Wspornik niskoprofilowy Kabel Bluetooth Przewodnik szybkiej instalacji Płyta CD z zasobami
- Wymiary: 120.8 x 78.5 x 20.9 mm
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: 0~40°C (32~104°F) Temperatura przechowywania: -40~70°C (-40~158°F) Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, bez kondensacji
- Certyfikaty: CE FCC RoHS
- Pozostałe parametry: Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM
- Gwarancja: 36 mc.