

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/karta-sieciowa-wu1300s-usb-3-0-ac1300-p-97195.html>



Karta sieciowa WU1300S USB 3.0 AC1300

Cena brutto	62,99 zł
Cena netto	51,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NKCUDWWU0000002
Kod producenta	WU1300S
Kod EAN	6971690791186
Producent	Cudy
Zysk anteny	2
Typ karty sieciowej	WiFi
Liczba anten (sieci drobne)	1
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x USB 3.0 Type A
Standardy sieciowe	802.11a
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Chipset	RTL8812BU
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Wilgotność względna: 10% ~ 90%, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Pozostałe parametry	Prędkość transmisji danych: 11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n: 400Mbps 11ac: 867Mbps
Bezpieczeństwo	WPS, 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
Wymiary	37.5 x 17 x 8.5 mm
Akcesoria w zestawie	Karta sieciowa Płyta CD
Interfejs	USB

Opis produktu

Karta sieciowa WU1300S AC1300 High Gain USB Wi-Fi Adapter

- Prędkość Wi-Fi AC1300
- Dwupasmowa - idealna do strumieniowego przesyłania wideo i gier online
- Antena z dużym zyskiem zapewnia mocny sygnał
- Standardy Home Security zapewniają bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
- Kompatybilna z Windows 7/8.1/10, Mac OS

- Typ karty sieciowej: WiFi
- Chipset: RTL8812BU
- Interfejs: USB
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x USB 3.0 Type A
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Standardy sieciowe: 802.11a
- Liczba anten (sieci drobne): 1
- Antena (sieci drobne): Wewnętrzna
- Zysk anteny: 2
- Bezpieczeństwo: WPS, 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
- Akcesoria w zestawie: Karta sieciowa Płyta CD
- Wymiary: 37.5 x 17 x 8.5 mm
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Wilgotność względna: 10% ~ 90%, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
- Pozostałe parametry: Prędkość transmisji danych: 11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n: 400Mbps 11ac: 867Mbps