

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/lanberg-karta-sieciowa-usb-nano-n150-1-nc-0150-wi-p-124690.html>



Lanberg Karta sieciowa USB NANO N150 1 NC-0150-WI

Cena brutto	30,75 zł
Cena netto	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NC-0150-WI
Kod producenta	NC-0150-WI
Kod EAN	5901969421545
Producent	LANBERG

Opis produktu

Kompaktowy design

Lanberg NC-0150-WI to nano karta sieciowa USB o niewielkich wymiarach, co pozwala na jej dyskretne umieszczenie w porcie USB komputera bez ryzyka uszkodzenia podczas transportu.

Szybkie połączenie Wi-Fi

Urządzenie obsługuje standardy IEEE 802.11 b/g/n, co zapewnia stabilne połączenie z prędkością do 150 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz.

Wewnętrzna antena

Karta wyposażona jest w wewnętrzną antenę, co wpływa na estetykę urządzenia oraz ułatwia jego użytkowanie, eliminując konieczność podłączania dodatkowych elementów.

Łatwa instalacja

Dzięki funkcji Plug and Play, instalacja karty jest szybka i prosta. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB, a system automatycznie zainstaluje niezbędne sterowniki.

Kompatybilność

Lanberg NC-0150-WI jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows oraz Linux, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych użytkowników.

Wybierając kartę sieciową Lanberg NC-0150-WI, inwestujesz w niezawodne i estetyczne rozwiązanie, które zapewni Ci szybkie i stabilne połączenie z siecią Wi-Fi.

Dane techniczne

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- **Prędkość transmisji:** do 150 Mb/s
- **Pasmo pracy:** 2,4 GHz
- **Liczba strumieni transmisyjnych:** 1T1R
- **Tryby pracy:** Klient

- **Antena:** 1 wewnętrzna typu PIFA o zysku 2 dBi
- **Zakres obsługiwanych kanałów:** 2,412 GHz ~ 2,484 GHz
- **Modulacje:** BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, DSSS, OFDM
- **Szyfrowanie:** WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP, AES), 64/128-bitowy WEP
- **Obsługa WPS:** WPS 2.0 (PIN, PBC)
- **Złącze USB:** USB 2.0 Typ A (wtyczka męska)
- **Wymiary:** 18,4 mm (szer.) x 14,3 mm (gł.) x 6,2 mm (wys.)
- **Waga:** 12 g
- **Temperatura pracy:** od 10°C do 90°C
- **Wilgotność względna:** 10% do 90% (bez kondensacji)