

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/listwa-przeciwprzepięciowa-lf-530wa-3l-emi-rfi-3-0m-czarna-p-50295.html>

Listwa przeciwprzepięciowa LF-530WA, 3L EMI/RFI, 3,0m, czarna

Cena brutto	65,99 zł
Cena netto	53,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALLES5P003C
Kod producenta	1966000736
Kod EAN	5901966000736
Producent	Lestar
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemię)	5
Włącznik	Tak
Montaż (listwy)	Ściana
Długość przewodu zasilającego	3
Pozostałe porty we/wy	Brak
Wtyczka	Europejska (French)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Pozostałe parametry	- Tłumienie: 100kHz÷35MHz-60dB; 35MHz÷60Hz-50dB- Czas reakcji <25ns- Max. prąd impulsu 22,0 kA (8/20 μs)- Absorbacja energii 613 J- Max. obciążenie Σ 10A (2300 W)- Prąd znamionowy 10A- Napięcie znamiono
Wymiary	- Szerokość:66 [mm]- Długość:327 [mm]- Wysokość:45 [mm]
Waga	550
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Niezbędne zabezpieczenie twojego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i zakłóceniami w sieci.

Co czyni grupę filtrów LESTAR Power Master High liderami w swojej klasie? Pełna ochrona przeciwprzepięciowa 3 lini zasilania z podwyższonymi wartościami 613 Jouli i 22,000 Amper zabezpieczenia. Układ filtrujący zakłócenia symetryczne i niesymetryczne do 60dB, 5 lat gwarancji w standardzie.

Zalecane do: komputerów biurowych typu PC, komputerów domowych typu PC, telewizorów LCD i plazmowych, drukarek laserowych, większych domowych urządzeń elektrycznych, odtwarzacze CD, kasy fiskalne.

Długość przewodu zasilającego:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na
uziemienie):
Montaż (listwy):
Pozostałe parametry:

3
Czarny
5

Pozostałe porty we/wy:
Waga:
Włącznik:
Wtyczka:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

Ściana
- Tłumienie: 100kHz÷35MHz-60dB; 35MHz÷60Hz-50dB- Czas
reakcji <25ns- Max. prąd impulsu 22,0 kA (8/20 μs)- Absorbacja
energii 613 J- Max. obciążenie Σ 10A (2300 W)- Prąd
znamionowy 10A- Napięcie znamionowe 230V, 50Hz~
Brak
550
Tak
Europejska (French)
- Szerokość:66 [mm]- Długość:327 [mm]- Wysokość:45 [mm]
Przeciwprzepięciowe