

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/listwa-przeciwprzepięciowa-lft-2005-3l-emi-rfi-2-5m-szara-p-50310.html>

Listwa przeciwprzepięciowa LFT-2005, 3L EMI/RFI, 2.5m, szara



Cena brutto	96,99 zł
Cena netto	78,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALLESLFT52S
Kod producenta	1966002815
Kod EAN	5901966002815
Producent	Lestar
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	5
Włącznik	Tak
Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.)	Tak
Montaż (listwy)	Ściana
Długość przewodu zasilającego	2.5
Pozostałe porty we/wy	Brak
Wtyczka	Europejska (French)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Pozostałe parametry	- Napięcie znamionowe: 230V, 50Hz~ - Prąd znamionowy: 10A - Max. obciążenie: 10A (2300 W) - Obciążalność jednego gniazda: 460 W - Absorbacja energii: 909 J - Max. prąd impulsu: 30,0 kA (8/20 Is) - Czas
Wymiary	- Szerokość: 66 [mm]- Długość: 327 [mm]- Wysokość: 45 [mm]
Waga	615
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Model LFT 2005 jest udoskonaloną wersją modelu LFT 2001 zwycięzcy testu porównawczego listew zasilających Komputer Świat nr 8/2002, najlepszy zakup polecany przez profesjonalistów.

Zalecane do: komputerów biurowych typu PC, komputerów domowych typu PC, szybkich modemów, rozbudowanych faksów biurowych, drukarek laserowych, fotokopiarek biurowych, rzutników biurowych, telewizorów do 40".

Wskaźnik prawidłowego uziemienia. nowość

Bezpieczniki termiczne zabezpieczające warystory Filtr EMI/RFI rdzeń uzwojenia kondensatory przeciwzakłóceniami eliminują zakłócenia szerokopasmowe i przemysłowe. nowość

5 gniazd wtykowych z podwyższoną ochroną 3 linii zasilających, blokada gniazd wtykowych zabezpieczenie przed przypadkowym porażeniem prądem.

3-żyłowy przewód zasilający długość: od 2,5m do 5m.

Bezpieczna, atestowana obudowa wykonana z wysokoudarowego poliamidu.

2 wymienne 10A bezpieczniki jako zabezpieczenie przed przeciążeniem, 2 wtórne bezzwłoczne bezpieczniki stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed przepięciami i impulsami prądowymi.

Długość przewodu zasilającego:	2.5
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie):	5
Montaż (listwy):	Ściana
Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.):	Tak
Pozostałe parametry:	- Napięcie znamionowe: 230V, 50Hz~ - Prąd znamionowy: 10A - Max. obciążenie: 10A (2300 W) - Obciążalność jednego gniazda: 460 W - Absorbacja energii: 909 J - Max. prąd impulsu: 30,0 kA (8/20 I's) - Czas reakcji: <25ns - Tłumienie: 100kHz÷30MHz-70dB
Pozostałe porty we/wy:	Brak
Waga:	615
Włącznik:	Tak
Wtyczka:	Europejska (French)
Wymiary:	- Szerokość: 66 [mm]- Długość: 327 [mm]- Wysokość: 45 [mm]
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe