

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/listwa-przeciwprzepięciowa-lx-810-1l-5-0m-szara-p-50320.html>



Listwa przeciwprzepięciowa LX 810, 1L, 5,0m, szara

Cena brutto	70,99 zł
Cena netto	57,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALLES LX815S
Kod producenta	1966004109
Kod EAN	5901966004109
Producent	Lestar
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	8
Włącznik	Tak
Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.)	Nie
Montaż (listwy)	Podłoże
Długość przewodu zasilającego	5
Pozostałe porty we/wy	Brak
Wtyczka	Europejska (French)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Pozostałe parametry	- Wskaźnik prawidłowego działania układu ochronnego - Bezpieczniki termiczne zabezpieczające warystory - 8 gniazd 3-żyłowy przewód zasilający o długość 1.5m - Bezpieczna, ate
Wymiary	440 x 52 x 38mm
Waga	0.505
Kolor (wyliczeniowy)	Szary

Opis produktu

Modele Serii LX 810 są nową linią produktową firmy Lestar dająca nowe możliwości użytkownikom, 8 gniazd z uziemieniem, nowa ergonomia, możliwość ułożenia przewodu zasilającego w 4 kierunkach oraz wyłącznik, który jest zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem.

Zalecane do: komputerów biurowych typu PC, komputerów domowych typu PC, szybkich modemów, rozbudowanych faksów, drukarek laserowych, fotokopiarek, rzutników biurowych, nowoczesnych telewizorów, urządzeń kina domowego; HI-FI itp.

Długość przewodu zasilającego:
Kolor (wyliczeniowy):

5
Szary

Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie:):

Montaż (listwy):

Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.):

Pozostałe parametry:

8

Podłoże

Nie

- Wskaźnik prawidłowego działania układu ochronnego -
Bezpieczniki termiczne zabezpieczające warystory - 8 gniazd
3-żyłowy przewód zasilający o długość 1.5m - Bezpieczna,
atestowana obudowa wykonana z wysokoudarowego
poliamidu. - Bezpiecznik resetowalny zabezpieczający
urządzenie przed przeciążeniem - Zabezpieczenie przed
przypadkowym wyłączeniem listwy - Możliwość ułożenia
przewodu w 4 kierunkach 7 lat gwarancji - Napięcie nominalne
urządzenia UN: ~230V, 50Hz- Natężenie nominalne IN: 10A-
Max Absorbacja energii Σ : 303J- Max Prąd impulsu I_{MAX} Σ : 10
kA (8/20 μ s) 10 kA(L/N), - Prąd upływu: <0,5mA- Czas reakcji:
<25ns- Łącznik: Podświetlany- Bezpiecznik: 10A/250V

Brak

0.505

Tak

Europejska (French)

440 x 52 x 38mm

Przeciwprzepięciowe

Pozostałe porty we/wy:

Waga:

Włącznik:

Wtyczka:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry: