

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/listwa-zasilajaca-basic-metered-1u-pdu-16a-9-outlet-c13-p-108835.html>

Listwa zasilająca Basic Metered 1U PDU 16A 9 Outlet C13

PE1209G



Cena brutto	692,99 zł
Cena netto	563,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUATNTPPE1209G0
Kod producenta	PE1209G-AT-G
Kod EAN	4710469340550
Producent	ATEN
Pozostałe parametry	Moc wejściowa: 3840VA(Max) Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
Wymiary	48.2 x 4.44 x 6 cm
Waga	0.8
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Porty zasilania wy.	9 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C20
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	240
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzeciążeniowe
Certyfikaty	CE Class A CE LVD
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 40 Temperatura przechowywania: -20 60 Wysokość nad poziomem morza: 3000m

Opis produktu

Zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności dystrybucji zasilania i monitorowania stanu zasilania w środowisku IT, podstawowe jednostki PDU ATEN z pomiarem zawierają elementy o wysokości 1U z 9 gniazdami i są dostępne w konfiguracjach z gniazdami IEC lub NEMA. Kompaktowa obudowa oraz możliwość montażu w szelaku pomagają zaoszczędzić miejsce i wyeliminować bałagan.

Aby monitorować stan zasilania podłączonych urządzeń, urządzenia są wyposażone w podwójne 3-cyfrowe wyświetlacze 7-segmentowe, które w czasie rzeczywistym pokazują napięcie wejściowe i prąd wyjściowy. Podstawowe jednostki PDU z pomiarem zapewniają bezpieczne, scentralizowane wykorzystanie energii przez sprzęt IT w centrum danych, w tym serwery, systemy pamięci masowej, przełączniki KVM i urządzenia sieciowe, w celu optymalizacji zużycia energii i zarządzania zasobami.

- Oszczędzająca miejsce konstrukcja 1U do montażu w szelaku
- Modele z gniazdami IEC lub NEMA

- Zabezpieczenie nadprądowe
- Dwa 3-cyfrowe, 7-segmentowe wyświetlacze pokazujące prąd i napięcie
- Monitorowanie prądu PDU w czasie rzeczywistym w połączeniu z EC1000 Energy Box

- Napięcie: 240
- Porty zasilania we.: IEC-C20
- Porty zasilania wy.: 9 x IEC-C13
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwpzepiężeniowe
- Certyfikaty: CE Class A CE LVD
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: 0 40 Temperatura przechowywania: -20 60 Wysokość nad poziomem morza: 3000m
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 48.2 x 4.44 x 6 cm
- Waga: 0.8
- Pozostałe parametry: Moc wejściowa: 3840VA(Max) Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
- Gwarancja: 24 mc.