

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/listwa-zasilajaca-f5-1-5m-szara-p-50229.html>



Listwa zasilająca F5 1.5M szara

Cena brutto	52,99 zł
Cena netto	43,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALACA000110
Kod producenta	ACAR F5-SZARY
Kod EAN	5904743285319
Producent	Acar
Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.)	Nie
Montaż (listwy)	Nie
Długość przewodu zasilającego	1.5
Pozostałe porty we/wy	Brak
Wtyczka	Europejska (French)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Pozostałe parametry	- Napięcie znamionowe urządzenia 230 V - Częstotliwość znamionowa 50Hz - Prąd znamionowy obciążenia $\Sigma IN = 10$ A - Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłoczonej 10A/250V - Prąd up
Wymiary	330 x 54 x 55mm
Waga	0.4
Kolor (wyliczeniowy)	Szary
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie)	5
Włącznik	Tak

Opis produktu

Acar F5 to zabezpieczenie przeciwprzepięciowe pięciu urządzeń. Podświetlany wyłącznik, wygodny automatyczny bezpiecznik, cztery możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego, estetyczne wzornictwo, konstrukcja z wysokiej jakości niepalnego tworzywa, szybkie warystory, a także 10 letnia gwarancja oraz niska cena gwarantują najbardziej trafny wybór do biura i domu.

Długość przewodu zasilającego:	1.5
Kolor (wyliczeniowy):	Szary
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie:)	5
Montaż (listwy):	Nie

Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.):
Pozostałe parametry:

Pozostałe porty we/wy:
Waga:
Włącznik:
Wtyczka:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

Nie
- Napięcie znamionowe urządzenia 230 V - Częstotliwość znamionowa 50Hz - Prąd znamionowy obciążenia $\Sigma I_N = 10 \text{ A}$ -
Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V - Prąd upływu $< 0.5 \text{ mA}$ Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego $< 25 \text{ ns}$ - Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC 250V 50Hz - Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego $\leq 1,3 \text{ kV(L/N)}$ -
Nominalny prąd wyładowczy iN 2kA (L/N) - 8/20 μs -
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX 6,5kA (L/N) - 8/20 μs -
System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) - Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego - Ilość gniazd sieciowych 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Brak
0.4
Tak
Europejska (French)
330 x 54 x 55mm
Przeciwprzepięciowe