

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/listwa-zasilajaca-p7-1-5m-czarna-7-gniazd-p-50234.html>



Listwa zasilająca P7 1.5M czarna - 7 gniazd

Cena brutto	62,99 zł
Cena netto	51,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALACA000160
Kod producenta	ACAR P7-CZARNY
Kod EAN	5904743180003
Producent	Acar
Długość przewodu zasilającego	1.5
Pozostałe porty we/wy	Brak
Wtyczka	Europejska (French)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Pozostałe parametry	- Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V - Częstotliwość znamionowa: 50Hz - Prąd znamionowy obciążenia: $\Sigma I_N = 10$ A - Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V - Prąd
Wymiary	370 x 64 x 44 mm
Waga	0.44
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie)	5
Liczba gniazd typu C	2
Włącznik	Tak
Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.)	Nie
Montaż (listwy)	Nie

Opis produktu

Nowość. P7 to zabezpieczenie przeciwprzepięciowe aż siedmiu urządzeń. Pięć gniazd z bolcem i dodatkowo dwa gniazda płaskie. Podświetlany wyłącznik, wygodny, automatyczny bezpiecznik. Cztery możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego, jako system porządkowania przewodów to koniec płątaniny kabli.

Długość przewodu zasilającego: 1.5
Kolor (wyliczeniowy): Czarny
Liczba gniazd typu C: 2

Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie:):

Montaż (listwy):

Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.):

Pozostałe parametry:

5

Nie

Nie

- Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V - Częstotliwość znamionowa: 50Hz - Prąd znamionowy obciążenia: $\Sigma I_N = 10$ A -
Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V - Prąd upływu: <0.5 mA - Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25ns - Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego: UC 250V 50Hz - Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: $\leq 1,3$ kV(L/N) -
Nominalny prąd wyładowczy iN: 2kA (L/N) - 8/20 μ s -
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 6,5kA (L/N) - 8/20 μ s -
System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) - Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego - Ilość gniazd sieciowych: 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V 2 gniazda dwubiegunowe bez styku ochronnego 6A/250V

Brak

0.44

Tak

Europejska (French)

370 x 64 x 44 mm

Przeciwprzepięciowe

Pozostałe porty we/wy:

Waga:

Włącznik:

Wtyczka:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry: