

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/listwa-zasilajaca-s8-3m-czarna-8-gniazd-p-50239.html>



Listwa zasilająca S8 3M czarna 8 gniazd

Cena brutto	81,99 zł
Cena netto	66,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALACA000230
Kod producenta	ACAR S8-3M-CZARNY
Kod EAN	5904743365608
Producent	Acar
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie	8
Włącznik	Tak
Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.)	Nie
Montaż (listwy)	Nie
Długość przewodu zasilającego	3
Pozostałe porty we/wy	Brak
Wtyczka	Europejska (French)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Pozostałe parametry	- Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V - Częstotliwość znamionowa: 50Hz - Prąd znamionowy obciążenia: $\Sigma I_N = 10$ A - Bezpiecznik 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V - Prąd
Wymiary	445 x 54 x 55mm
Waga	0.48
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Acar S8 to zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ośmiu urządzeń. Podświetlany wyłącznik, wygodny automatyczny bezpiecznik, cztery możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego, estetyczne wzornictwo, konstrukcja z wysokiej jakości niepalnego tworzywa, szybkie warystory, a także 3 letnia gwarancja oraz niska cena gwarantują najbardziej trafny wybór do biura i domu.

Długość przewodu zasilającego:	3
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie:)	8

Montaż (listwy):

Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.):

Pozostałe parametry:

Pozostałe porty we/wy:

Waga:

Włącznik:

Wtyczka:

Wymiary:

Zabezpieczenia / filtry:

Nie

Nie

- Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V - Częstotliwość znamionowa: 50Hz - Prąd znamionowy obciążenia: $\Sigma I_N = 10$ A - Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V - Prąd upływu: <0.5 mA - Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25ns - Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego: UC 250V 50Hz - Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: $\leq 1,3$ kV(L/N) - Nominalny prąd wyładowczy iN 2kA (L/N) - 8/20 μ s - Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 6,5kA (L/N) - 8/20 μ s - System ochrony przeciwporażeniowejkołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) - Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego - Ilość gniazd sieciowych: 8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V

Brak

0.48

Tak

Europejska (French)

445 x 54 x 55mm

Przeciwprzepięciowe