

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/listwa-zasilajaca-s8-fa-rack-3m-8-gniazd-p-50241.html>



Listwa zasilająca S8 FA RACK 3M-8 gniazd

Cena brutto	116,99 zł
Cena netto	95,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALACA000250
Kod producenta	ACAR S8 FA RACK-3M-CZARNY
Kod EAN	5904743366407
Producent	Acar
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	8
Włącznik	Tak
Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.)	Nie
Montaż (listwy)	Nie
Długość przewodu zasilającego	3
Pozostałe porty we/wy	Brak
Wtyczka	Europejska (French)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Pozostałe parametry	- Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V - Częstotliwość znamionowa: 50Hz - Prąd znamionowy obciążenia: $\Sigma I_N = 10$ A - Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V - Prąd
Wymiary	445 x 54 x 55mm
Waga	0.48
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Specjalna wersja modelu acar acar **S8 RACK** dedykowana do szaf 19".
Zabezpiecza przed przepięciami do ośmiu urządzeń zainstalowanych w szafie podzespołów.
Wyposażony w podświetlany wyłącznik, wygodny automatyczny bezpiecznik i szybkie warystory.
Urządzenie dostarczane jest z blachami mocującymi, które pozwalają zainstalować je jako moduł 2U.
10 lat gwarancji.

Długość przewodu zasilającego:

3

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na
uziemienu):
Montaż (listwy):
Ochrona linii danych (tel., LAN, etc.):
Pozostałe parametry:

Czarny
8

Nie
Nie
- Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V - Częstotliwość
znamionowa: 50Hz - Prąd znamionowy obciążenia: $\Sigma I_N = 10 \text{ A}$ -
Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce
zwłocznej 10A/250V - Prąd upływu: $< 0.5 \text{ mA}$ - Czas odpowiedzi
układu przeciwprzepięciowego: $< 25 \text{ ns}$ - Napięcie znamionowe
układu przeciwprzepięciowego: UC 250V 50Hz - Poziom
protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: $\leq 1,3 \text{ kV(L/N)}$ -
Nominalny prąd wyładowczy i_N : 2kA (L/N) - 8/20 μs -
Maksymalny prąd wyładowczy i_{MAX} : 6,5kA (L/N) - 8/20 μs -
System ochrony przeciwporażeniowej: kołki ochronne gniazd
połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) - Obudowa
z tworzywa sztucznego samogasnącego - Ilość gniazd
sieciowych: 8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym
10A/250V

Pozostałe porty we/wy:
Waga:
Włącznik:
Wtyczka:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

Brak
0.48
Tak
Europejska (French)
445 x 54 x 55mm
Przeciwprzepięciowe