

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/moduly-sfp1-25g-sfp-wdm-1310-1550nm-20km-single-mode-p-59850.html>



## Moduły SFP1.25G SFP WDM 1310/1550nm 20km single mode

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cena brutto            | <b>69,99 zł</b>                                              |
| Cena netto             | <b>56,90 zł</b>                                              |
| Dostępność             | <b>Dostępny</b>                                              |
| Czas wysyłki           | <b>24 godziny</b>                                            |
| Numer katalogowy       | <b>NUEXTSOM0002213</b>                                       |
| Kod producenta         | <b>EX.2213</b>                                               |
| Kod EAN                | <b>5902560362213</b>                                         |
| Producent              | <b>Extralink</b>                                             |
| Typ (długość fali) SFP | <b>1550 nm</b>                                               |
| Standard SFP           | <b>SFP</b>                                                   |
| Rodzaj światłowodu     | <b>Single-mode</b>                                           |
| Max. prędkość przesyłu | <b>1.25</b>                                                  |
| Wymagania środowiskowe | <b>Temperatura pracy: 0°C do 70°C</b>                        |
| Pozostałe parametry    | <b>Złącze wyjściowe: SC Rodzaj duplexu SFP: Falowy (WDM)</b> |
| Zasięg SFP             | <b>20 km</b>                                                 |

### Opis produktu

Moduły SFP WDM 1,25 Gbps, 1310/1550nm, single mode, 20km, SC, DOM, para

Max. prędkość przesyłu:  
Pozostałe parametry:  
Rodzaj światłowodu:  
Standard SFP:  
Typ (długość fali) SFP:  
Wymagania środowiskowe:  
Zasięg SFP:

1.25  
Złącze wyjściowe: SC Rodzaj duplexu SFP: Falowy (WDM)  
Single-mode  
SFP  
1550 nm  
Temperatura pracy: 0°C do 70°C  
20 km