

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/monitor-32-tf3215mc-b1-pojemnosciowy-30-pkt-amva-vga-hdmi-ip65-p-10665.html>



Monitor 32 TF3215MC-B1 Pojemnościowy 30 pkt AMVA VGA HDMI IP65

Cena brutto	4 059,00 zł
Cena netto	3 299,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ULIYY032I3215B1
Kod producenta	TF3215MC-B1
Kod EAN	4948570117154
Producent	IYYAMA
Częstotliwość pionowa max.	63
Plamka matrycy	0.3637
Wbudowany tuner TV	Nie
Ekran dotykowy	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Technologia podświetlania	Diody LED
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)
Powierzchnia matrycy	Matowa
Pivot	Tak
Kontrast statyczny	3 000:1
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Jasność	500
Ilość kolorów	16,7 mln
Czas reakcji new	8
Informacje o gwarancji	Warunki pracy - temperatura: 0°C - 40°C Warunki składowania - temperatura - 20°C - 60°C MTBF: 50000 godzin
Pobór mocy	43
Przekątna ekranu 2	32"
Proporcje obrazu	16:9
Certyfikaty	CB
Standard VESA	200 x 200

Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Ośłona na kable
Wysokość	434
Waga	10.3
Szerokość	739.5
Głębokość	61
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Typ matrycy	AMVA3
Częstotliwość pozioma min.	30
Model	ProLite TF3215MC-B1
Częstotliwość pozioma max.	68
Częstotliwość pionowa min.	47

Opis produktu

ProLite TF3215MC-B1

30-punktowy ekran dotykowy Open Frame w technologii pojemnościowej z zapewniającą idealne dopasowanie piankową otuliną

ProLite TF3215MC-B1 (31.5") to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową.

Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. W zestawie standardowo dołączane są zewnętrzne listwy montażowe, dzięki którym ekran ten to doskonałe rozwiązanie dla integratorów systemów dotykowych. Orientacja pozioma i pionowa zapewnia elastyczne możliwości montażu w prawie każdej instalacji. TF3215MC-B1 jest idealnym rozwiązaniem dla integratorów kiosków, środowisk przemysłowych, sterowni i interaktywnych multimediów.

Akcesoria w zestawie:

Certyfikaty:

Czas reakcji new:

Częstotliwość pionowa max.:

Częstotliwość pionowa min.:

Częstotliwość pozioma max.:

Częstotliwość pozioma min.:

Ekran dotykowy:

Głębokość:

Gniazda we/wy:

Ilość kolorów:

Informacje o gwarancji:

Jasność:

Kąt widzenia pionowy:

Kąt widzenia poziomy:

Kolor (wyliczeniowy):

Kontrast statyczny:

Model:

Pivot:

Plamka matrycy:

Pobór mocy:

Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Ośłona na kable

CB

8

63

47

68

30

Tak

61

1 x USB 2.0

16,7 mln

Warunki pracy - temperatura: 0°C - 40°C Warunki składowania - temperatura - 20°C - 60°C MTBF: 50000 godzin

500

178

178

Czarny

3 000:1

ProLite TF3215MC-B1

Tak

0.3637

43

Powierzchnia matrycy:	Matowa
Proporcje obrazu:	16:9
Przekątna ekranu 2:	32"
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (FHD 1080)
Standard VESA:	200 x 200
Szerokość:	739.5
Technologia podświetlania:	Diody LED
Typ matrycy:	AMVA3
Waga:	10.3
Wbudowane głośniki:	Nie
Wbudowany tuner TV:	Nie
Wysokość:	434