iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/monitor-hikvision-23-8-ips-full-hd-100hz-hdmi-vga-ds-d5024f2-1p2-p-125958.html



Monitor Hikvision 23,8 IPS Full HD 100Hz HDMI VGA DS-D5024F2-1P2

Cena brutto	**649,00 zł**
Cena netto	**527,64 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**317500529**
Kod producenta	**317500529**
Kod EAN	**6942160475622**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Matryca IPS 23,8 cala z obrazem Full HD

Hikvision DS-D5024F2-1P2 to 23,8-calowy monitor wykorzystujący matrycę IPS oraz rozdzielczość Full HD 1920 × 1080 pikseli. Technologia IPS zapewnia szerokie kąty widzenia 178° w pionie i poziomie, dzięki czemu obraz pozostaje czytelny również przy obserwowaniu ekranu z boku. Panel oferuje 8-bitową głębię kolorów i wyświetla 16,7 mln barw, co dobrze odpowiada codziennej pracy z materiałami biurowymi, monitoringiem oraz multimediami. Jasność na poziomie 300 cd/m² zapewnia odpowiednią czytelność w typowych warunkach oświetleniowych. Podświetlenie E-LED uzupełnia konstrukcję ekranu przeznaczonego do regularnego, wielogodzinnego działania.

Odświeżanie do 100 Hz zapewniające płynniejszy obraz

Maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 100 Hz, zapewniając płynniejsze wyświetlanie ruchu i elementów interfejsu niż w podstawowym trybie 60 Hz. Funkcja ta może poprawić komfort podczas pracy z dynamicznym obrazem, przewijania dokumentów oraz obserwacji materiałów wideo. Typowy czas reakcji matrycy wynosi 14 ms, natomiast w trybie OD może zostać skrócony do 5 ms. Monitor oferuje kontrast 1300:1, co pomaga zachować właściwą czytelność jasnych i ciemnych elementów obrazu. Pokrycie 72% przestrzeni NTSC uzupełnia parametry wyświetlacza przeznaczonego przede wszystkim do zastosowań użytkowych i systemów monitoringu.

Konstrukcja przystosowana do ciągłej pracy 24/7

Model DS-D5024F2-1P2 został przystosowany do działania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co jest szczególnie ważne na stanowiskach wymagających stałego podglądu. Dzięki temu monitor może zostać wykorzystany w systemach monitoringu wizyjnego, punktach nadzoru oraz innych instalacjach pracujących bez regularnych przerw. Funkcja redukcji szumów 3D pomaga poprawić czytelność materiałów wideo, ograniczając widoczność niepożądanych zakłóceń obrazu. Technologia ograniczająca emisję niebieskiego światła wspiera natomiast komfort użytkownika podczas wielogodzinnej obserwacji ekranu. Połączenie tych funkcji sprawia, że urządzenie dobrze odpowiada potrzebom stanowisk pracujących w trybie ciągłym.

HDMI i VGA dla nowych i starszych urządzeń

Monitor oferuje cyfrowe wejście HDMI 1.4 oraz analogowe VGA, dzięki czemu można podłączyć do niego zarówno współczesne, jak i starsze źródła obrazu. Takie wyposażenie dobrze sprawdza się w instalacjach wykorzystujących rejestratory monitoringu, komputery stacjonarne oraz inne kompatybilne urządzenia. Dostępne jest również analogowe wyjście audio 3,5 mm umożliwiające przekazanie dźwięku do zewnętrznego systemu audio. Monitor nie posiada interfejsów transmisji danych ani dodatkowego interfejsu sterowania, pozostając prostym i funkcjonalnym wyświetlaczem. W zestawie znajduje się przewód HDMI o długości 1,5 m, który umożliwia szybkie przygotowanie podstawowego połączenia cyfrowego.

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Smukła konstrukcja z montażem VESA 100 × 100 mm

Górna oraz boczne ramki mają około 1,8 mm szerokości, co nadaje monitorowi nowoczesny wygląd i ułatwia zestawienie kilku ekranów na jednym stanowisku. Obudowa bez podstawy ma zaledwie około 37,5 mm głębokości, dzięki czemu urządzenie zachowuje smukły profil również podczas montażu na ścianie. Standard VESA 100 × 100 mm pozwala zrezygnować z podstawy i zastosować kompatybilny uchwyt lub ramię monitorowe. Pobór mocy podczas pracy nie przekracza 25 W, natomiast w trybie czuwania wynosi maksymalnie 0,5 W. Masa netto około 2,8 kg dodatkowo ułatwia instalację urządzenia na odpowiednim systemie mocowania.

Dane techniczne

Informacje podstawowe

- Producent: Hikvision
- Model: DS-D5024F2-1P2
- Kod produktu: 317500529
- Typ produktu: Monitor
- Przekątna ekranu: 23,8"
- Typ matrycy: IPS
- Rozdzielczość: 1920 × 1080 px
- Standard rozdzielczości: Full HD
- Podświetlenie: E-LED
- Przystosowanie do pracy ciągłej: 24/7

Parametry obrazu

- Rozdzielczość natywna: 1920 × 1080 px
- Typowa częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
- Jasność: 300 cd/m²
- Kontrast: 1300:1
- Typowy czas reakcji: 14 ms
- Czas reakcji w trybie OD: 5 ms
- Kąt widzenia w poziomie: 178°
- Kąt widzenia w pionie: 178°
- Głębia kolorów: 8 bit
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
- Gama kolorów: 72% NTSC
- Rozmiar piksela: 0,2745 × 0,2745 mm
- Haze: 25%, 3H

Funkcje obrazu

- Redukcja szumów 3D: Tak
- Redukcja niebieskiego światła: Tak
- Ultra-cienkie ramki z trzech stron: Tak
- Praca ciągła 24/7: Tak

Złącza

- HDMI: 1 szt.
- Wersja HDMI: 1.4
- VGA: 1 szt.
- Wyjście audio: 1 szt.
- Typ wyjścia audio: Gniazdo 3,5 mm
- Interfejs transmisji danych: Brak
- Interfejs sterowania: Brak

Montaż i konstrukcja

- Standard VESA: 100 × 100 mm
- Śruby montażowe VESA: M4 × 10 mm
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Szerokość górnej ramki: 1,8 mm

- Szerokość bocznych ramek: 1,8 mm
- Szerokość dolnej ramki: 21,4 mm
- Podstawa: W zestawie

Zasilanie

- Zasilanie monitora: DC 12 V / 2,5 A
- Zasilacz zewnętrzny: Tak
- Maksymalny pobór mocy: 25 W
- Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Parametry fizyczne

- Wymiary z podstawą: 538,4 × 408,21 × 189,4 mm
- Wymiary bez podstawy: 538,4 × 324,79 × 37,5 mm
- Wymiary opakowania: 600 × 408 × 94 mm
- Masa netto: Około 2,8 kg
- Masa brutto: Około 3,8 kg
- Aktywny obszar ekranu: 527,04 × 296,46 mm

Warunki pracy

- Temperatura pracy: 0–40°C
- Wilgotność podczas pracy: 20–90% RH bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: -20–60°C
- Wilgotność podczas przechowywania: 10–90% RH bez kondensacji

Zawartość zestawu

- Monitor Hikvision DS-D5024F2-1P2
- Podstawa monitora
- Zasilacz 12 V / 2,5 A
- Przewód HDMI 1,5 m
- Instrukcja obsługi
- Wielojęzyczna instrukukcja obsługi