iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 06:29

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/monitor-hikvision-32-ds-d5032f3-1v0s-va-full-hd-75hz-glosniki-hdmi-p-125957.html



Monitor Hikvision 32" DS-D5032F3-1V0S VA Full HD 75Hz Głośniki HDMI

Cena brutto	**849,00 zł**
Cena netto	**690,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**317500439**
Kod producenta	**317500439**
Kod EAN	**6942160456089**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Duży 32-calowy ekran do monitoringu i codziennej pracy

Hikvision DS-D5032F3-1V0S to 32-calowy monitor Full HD zaprojektowany do zastosowań wymagających dużej i czytelnej powierzchni obrazu. Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli zapewnia odpowiednią szczegółowość podczas podglądu obrazu z kamer, pracy z aplikacjami oraz wyświetlania materiałów multimedialnych. Duża przekątna ułatwia obserwowanie kilku obszarów jednocześnie, co jest szczególnie praktyczne na stanowiskach monitoringu wizyjnego. Podświetlenie D-LED zapewnia równomierne podświetlenie obrazu, a typowa jasność wynosi 300 cd/m². Monitor został przystosowany do ciągłej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Matryca VA z wysokim kontrastem 4000:1

Zastosowana technologia VA zapewnia wysoki współczynnik kontrastu 4000:1, który pomaga zachować czytelne różnice pomiędzy jasnymi i ciemnymi elementami obrazu. Szerokie kąty widzenia wynoszące 178° w pionie i poziomie pozwalają obserwować ekran z różnych pozycji bez konieczności siedzenia dokładnie na wprost monitora. Panel wykorzystuje 8-bitową głębię kolorów oraz oferuje pokrycie 72% przestrzeni NTSC. Czas reakcji wynosi 8 ms, co odpowiada charakterowi urządzenia przeznaczonego przede wszystkim do monitoringu i zastosowań użytkowych. Technologia redukcji szumów 3D dodatkowo wspiera czytelność wyświetlanego materiału wideo.

Odświeżanie do 75 Hz i rozwiązania chroniące wzrok

Maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 75 Hz, podczas gdy typowym trybem pracy monitora jest 60 Hz. Wyższe odświeżanie może zapewniać płynniejsze wyświetlanie ruchu oraz interfejsu w porównaniu z podstawowym trybem 60 Hz. Funkcja redukcji niebieskiego światła pomaga ograniczyć ekspozycję użytkownika podczas długotrwałego korzystania z ekranu. Jest to szczególnie istotne na stanowiskach operatorów monitoringu, gdzie obraz może być obserwowany przez wiele godzin w ciągu dnia. Monitor łączy dzięki temu parametry odpowiednie do ciągłego wyświetlania obrazu z funkcjami zwiększającymi komfort codziennego użytkowania.

HDMI i VGA ułatwiają podłączenie różnych urządzeń

Hikvision DS-D5032F3-1V0S wyposażono w cyfrowe wejście HDMI 1.4 oraz analogowe VGA, co zwiększa kompatybilność z nowymi i starszymi źródłami obrazu. Monitor może dzięki temu współpracować z kompatybilnymi rejestratorami monitoringu, komputerami oraz innymi urządzeniami wyposażonymi w odpowiednie wyjście wideo. Dostępne jest również wyjście audio umożliwiające podłączenie zewnętrznego sprzętu dźwiękowego. Wbudowane dwa głośniki o mocy 10 W każdy pozwalają odtwarzać dźwięk bez konieczności stawiania dodatkowego zestawu głośnikowego. Kabel HDMI o długości 1,5 m znajduje się w zestawie, co ułatwia przygotowanie podstawowego stanowiska.

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Praca 24/7 i możliwość montażu VESA

Konstrukcja monitora została przystosowana do ciągłej pracy w trybie 24/7, co jest ważną cechą w instalacjach monitoringu i innych systemach wymagających stałego podglądu. Standard VESA 100 × 100 mm umożliwia zamontowanie ekranu na kompatybilnym uchwycie ściennym lub ramieniu zamiast korzystania z dołączonej podstawy. Monitor ma wymiary około 735 × 433 × 80 mm bez podstawy i waży około 4,55 kg, dzięki czemu mimo dużej przekątnej zachowuje stosunkowo niewielką masę. Pobór energii nie przekracza 48 W podczas pracy, natomiast w trybie czuwania wynosi maksymalnie 0,5 W. W zestawie producent przewidział również pilot zdalnego sterowania, ułatwiający obsługę monitora w instalacjach, w których ekran znajduje się poza bezpośrednim zasięgiem użytkownika.

Dane techniczne

Informacje podstawowe

- Producent: Hikvision
- Model: DS-D5032F3-1V0S
- Kod produktu: 317500439
- Typ produktu: Monitor
- Przeznaczenie: Monitoring wizyjny i zastosowania użytkowe
- Przekątna ekranu: 32"
- Rozdzielczość: 1920 × 1080 px
- Standard rozdzielczości: Full HD
- Typ matrycy: VA
- Podświetlenie: D-LED
- Praca ciągła: 24/7

Parametry obrazu

- Rozdzielczość natywna: 1920 × 1080 px
- Typowa częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Jasność: 300 cd/m²
- Kontrast: 4000:1
- Czas reakcji: 8 ms
- Głębia kolorów: 8 bit
- Gama kolorów: 72% NTSC
- Kąt widzenia w poziomie: 178°
- Kąt widzenia w pionie: 178°
- Haze: 2%
- Redukcja szumów 3D: Tak
- Redukcja niebieskiego światła: Tak

Złącza

- HDMI: 1 szt.
- Standard HDMI: HDMI 1.4
- VGA: 1 szt.
- Wyjście audio: 1 szt.
- Interfejs danych: Brak
- Interfejs sterowania: Brak

System audio

- Wbudowane głośniki: Tak
- Liczba głośników: 2
- Moc pojedynczego głośnika: 10 W
- Impedancja głośników: 8 Ω
- Łączna moc głośników: 20 W

Montaż i konstrukcja

- Standard VESA: 100 × 100 mm
- Mocowanie VESA: 4 × M6 × 10 mm
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

- Podstawa w zestawie: Tak
- Szerokość ramki u góry: 16,7 mm
- Szerokość ramek bocznych: 16,7 mm
- Szerokość dolnej ramki: 20,5 mm

Zasilanie

- Zasilanie: 100–240 V AC
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Maksymalny pobór energii: 48 W
- Pobór energii w trybie czuwania: Maks. 0,5 W

Parametry fizyczne

- Wymiary z podstawą: 735,08 × 489,16 × 207,95 mm
- Wymiary bez podstawy: 735,08 × 433,46 × 80,19 mm
- Wymiary opakowania: 808 × 510 × 140 mm
- Masa netto: Około 4,55 kg
- Masa brutto: Około 6,1 kg

Warunki pracy

- Temperatura pracy: 0–40°C
- Wilgotność podczas pracy: 20–90% RH bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: -20–60°C
- Wilgotność podczas przechowywania: 10–90% RH bez kondensacji
- Przystosowanie do pracy 24/7: Tak

Zawartość zestawu

- Monitor Hikvision DS-D5032F3-1V0S
- Podstawa monitora
- Kabel HDMI 1,5 m
- Pilot zdalnego sterowania
- Śruby podstawy: 6 szt.
- Śruby do montażu ściennego: 4 szt.
- Instrukcja obsługi
- Wielojęzyczna instrukcja obsługi