

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/pcee-grl-karta-sieciowa-pcie-1x-gigabit-ethernet-port-rj-45-chipset-realtek-8111l-w-sp-and-lp-p-111009.html>



PCEE-GRL Karta sieciowa PCIe 1x Gigabit Ethernet port RJ-45, chipset Realtek 8111L w. SP & LP

Cena brutto	47,99 zł
Cena netto	39,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AMAXNKPPCEEGRLO
Kod producenta	PCEE-GRL
Kod EAN	8595247907752
Producent	AXAGON
Typ karty sieciowej	LAN
Liczba anten (sieci drobne)	Nie dotyczy
Antena (sieci drobne)	Nie dotyczy
Gwarancja	24 mc.
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy sieciowe	802.11a
Chipset	Realtek RTL8111L
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 Pro
Akcesoria w zestawie	Karta PCI-Express Gigabit Ethernet ze śledziem standardowym Śledź low profile podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, Pakowane w pudełku kartonowym.
Waga	33
Interfejs	PCIe

Opis produktu

PCI-Express karta sieciowa **AXAGON PCEE-GRL** rozszerzy komputer stacjonarny o szybkie połączenie **Gigabit Ethernet**. Umożliwia prędkość transmisji 10/100/1000 Mbit/s.

Karta wyposażona jest w nową wersję **L** ze sprawdzonej serii układów **Realtek RTL8111**, gwarantujących **bezproblemową kompatybilność** z większością sieciowych systemów operacyjnych.

Gigabitowa karta sieciowa **łączy komputer z Internetem** lub siecią komputerową, dodaje brakujące złącze sieciowe RJ-45,

kolejną kartę sieciową lub zastępuje oryginalne, nie działające połączenie sieciowe.

Pakiet zawiera oprócz adaptera LAN ze śledziem standardowych wymiarów także śledź low profile umożliwiający montaż adaptera do **obudowy niskoprofilowej**.

Wejście:

- Interfejs PCI-Express 2.0, kompatybilny z PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.1 / 3.0.
- Ilość linii 1-Lane (x1), kompatybilny z x1 / x4 / x8 / x16 PCIe slotami.
- Przepuszczalność magistrali 1-Lane PCI-Express 2.0 5 Gb/s.

Wyjście:

- Interfejs Gigabit Ethernet ze złączem RJ-45 do przyłączenia kablem UTP lub STP.
- Wsparcie szybkości transmisji interfejsu Ethernet 10/100/1000 Mb/s.
- Wsparcie specyfikacja IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.

Dalsze właściwości:

Całkowite wsparcie Plug and Play.

10/100/1000 Mbit/s autowykrywanie.

Wsparcie Microsoft NDIS5, NDIS6 Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) do obniżenia obciążenia procesora łącznie.

Wsparcie Segmentation Task-offload (Large Send V1 a Large Send V2).

Wsparcie Full Duplex transmisji z IEEE 802.3x flow control.

Wsparcie IEEE 802.1P Layer 2 priority encoding.

Wsparcie IEEE 802.1Q VLAN tagging.

Wsparcie IEEE 802.3a-2010 (EEE) Energy Efficient Ethernet - zmniejszyć zużycie energii w stanie spoczynku.

Wsparcie Auto MDI/MDIX - crossover detekcji i autokorekty eliminuje zapotrzebowanie na kable crossover.

Wsparcie sprzętowe funkcje ECC (Error Correction Code), CRC (Cyclic Redundancy Check).

Wsparcie pair swap/polarity/skew correction.

Dwie diody LED do oznajmiania aktywności i połączenia sieciowego.

Wykorzystany chipset Realtek RTL8111L.

Wsparcie funkcji Wake-on-LAN w różnych trybach:

Wsparcie trybów uśpienia i zdalnego wzbudzenia przy pomocy Magic packet, Microsoft Wakeup Frame, Microsoft Wake Packet Detection a także Link Change wake-up.

Wsparcie standardu ECMA-393 proxZzzy for sleeping hosts do zarządzania przyłączenia sieciowego hostów uśpionych przy pomocy proxy serwerów.

Zaawansowane funkcje Power Management:

Karta sieciowa wspiera zaawansowane zarządzania zasilania straty redukującej w stanie bezczynności. Wspiera poza tym zaawansowane oszczędzanie energią podczas odłączenia z kabla Ethernet.

Wsparcie Advanced Configuration Power management Interface (ACPI).

Wsparcie Power Management offload (ARP & NS).

Wsparcie PCI MSI (Message Signaled Interrupt) and MSI-X.

Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 i nowsze (wpierane wszystkie wersje 32- i 64-bitowe OS Windows), MS DOS, MacOS X 10.4.x i wyższe, Linux kernel 2.4.x / 2.6.x / 3.x / 4.x, FreeBSD 7.x / 8.0 / 9.0, SCO Unix 5.0.6 / 5.0.7, SCO OpenServer 6, UnixWare 7.1.x, Novell server OS 5.x / 6.x, Novell client for DOS (ODI driver).

- Typ karty sieciowej: LAN
- Chipset: Realtek RTL8111L
- Interfejs: PCIe
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- Standardy sieciowe: 802.11a
- Liczba anten (sieci drobne): Nie dotyczy
- Antena (sieci drobne): Nie dotyczy
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 Pro
- Akcesoria w zestawie: Karta PCI-Express Gigabit Ethernet ze śledziem standardowym Śledź low profile podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, Pakowane w pudełku kartonowym.
- Waga: 33
- Gwarancja: 24 mc.