

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-asus-prime-a520m-a-ii-amd-sata3-m2-usb-31-p-118046.html>



Płyta Asus PRIME A520M-A II AMD SATA3 M.2 USB 3.1

Cena brutto	299,90 zł
Cena netto	243,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PRIME A520M-A II
Kod producenta	PRIME A520M-A II
Kod EAN	4711081135364
Producent	Asus

Opis produktu

Seria PRIME

Seria ASUS Prime została fachowo zaprojektowana, aby uwolnić pełny potencjał platformy AMD Ryzen trzeciej generacji. Dzięki solidnej konstrukcji zasilania, wszechstronnym rozwiązaniom chłodzącym i inteligentnym opcjom strojenia, płyty główne z serii Prime A520 zapewniają codziennym użytkownikom i majsterkowiczom szereg opcji dostrajania wydajności za pośrednictwem intuicyjnego oprogramowania i funkcji oprogramowania układowego.

PCIe 3.0 M.2 (do 32 Gb / s)

Gniazdo M.2 obsługuje do 2280 i transfer danych z prędkością do 32 Gb/s dzięki przepustowości x4 PCI Express 3.0. To doskonały wybór dla systemu operacyjnego lub dysku aplikacji, zapewniający szybki dostęp do danych.

USB 3.2 Gen 1 Type-A

Liczne porty USB obsługują wysokiej klasy platformy wyposażone w urządzenia peryferyjne, w tym cztery złącza USB typu A na panelu tylnym z szybką łącznością USB 3.2 Gen 1 dla zgodnych obudów.

Armoury Crate

Armoury Crate to nowe oprogramowanie narzędziowe zaprojektowane z myślą o udostępnieniu Ci scentralizowanego sterowania obsługiwanymi produktami za pośrednictwem pojedynczego, intuicyjnego w obsłudze interfejsu. Armoury Crate pozwala ci również sterować ustawieniami produktów ASUS, w tym także ustawieniami klawiatury i myszy. Oprogramowanie to oferuje nawet specjalną funkcję rejestracji produktów i przegląd najnowszych wydarzeń i eventów, dzięki czemu zawsze będziesz w kontakcie ze społecznością ASUS.

Dane techniczne

- Producent: Asus
- Standard płyty: Micro ATX
- Szerokość [mm]: 244

- Głębokość [mm]: 244
- Chipset płyty: AMD A520
- Gniazdo procesora: Socket AM4
- Obsługiwane procesory: AMD Ryzen
- Kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10
- Standard pamięci: DDR4
- Rodzaj złącza: U-DIMM
- Liczba slotów pamięci: 4
- Częstotliwości pracy pamięci: 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 3866 MHz, 4000 MHz, 4133 MHz, 4266 MHz, 4400 MHz, 4466 MHz, 4600 MHz, 4800 MHz
- Maksymalna ilość pamięci: 128 GB
- Architektura wielokanałowa: Dual-Channel
- Obsługa zintegrowanych układów graficznych: Tak
- Chipset graficzny: Zależny od procesora
- Łączenie kart graficznych: Nie
- Chipset dźwiękowy: Realtek ALC 887
- Kanały audio: 7.1
- Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000
- Chipset karty sieciowej: Realtek GbE
- Praca bezprzewodowa: Nie
- Gniazda rozszerzeń: PCI Express x1 (2 szt.), PCI Express x16 (1 szt.)
- Złącza napędów: SATA 3 x4
- Złącza wewnętrzne: USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1, Złącze ATX 24-pin 12V x1, Złącze ATX 8-pin 12V x1, Złącze audio panelu przedniego (AAFP) x1, Złącze AURA Addressable Gen 2 x2, Złącze Aura RGB x2, Złącze Clear CMOS x1, Złącze CPU FAN 4-pin x1, Złącze FAN x2, Złącze głośnika x1, Złącze przedniego panelu x1, Złącze S/PDIF x1, Złącze szeregowo (COM) x1, Złącze TPM x1
- Panel tylny: D-Sub (VGA) x1, DisplayPort x1, HDMI x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x4, Złącze audio x3
- Załączone wyposażenie: Osłona I/O, Przewód SATA III x2, Śruby do modułu M.2