

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b550-aorus-elite-v2-am4-4ddr4-hdmi-dp-m-2-atx-p-17369.html>



Płyta główna B550 AORUS ELITE V2 AM4 4DDR4 HDMI/DP M.2 ATX

Cena brutto	591,99 zł
Cena netto	481,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAAA7B550A05
Kod producenta	B550 AORUS ELITE V2
Kod EAN	4719331809898
Producent	Gigabyte
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Liczba gniazd DDR4	4
Karta dźwiękowa	Realtek ALC1200 codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 Wsparcie dla S/PDIF Out
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit)
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 16
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	AMD B550
Bios	1 x 256 Mbit flash Korzysta z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	AMD Ryzen
Gniazdo procesora	Socket AM4
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	3200 MHz
Pozostałe informacje	Z uwagi na różne warunki obsługi Linuxa, prosimy o pozyskanie sterowników ze strony internetowej producenta danego układu. Większość producentów chipsetów nie wspiera obsługi

	starszych systemów operacyjnych takich jak Win9X/ME/2000/XP. Jeśli producent udo
Funkcje specjalne	Wsparcie dla APP Center Dostępne aplikacje w APP Center mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Obsługa @ BIOS EasyTune Fast Boot Game B
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Realtek 8125 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
Model	B550 AORUS ELITE V2
Złącza zewnętrzne	1 x Głośnik boczny (szary)
Złącza dostępne na płycie	1 x Zworka Clear CMOS
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 x złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące gniazdo 3, klucz M, dyski SSD typu 2242/2260/2280/22110: Procesory AMD Ryzen trzeciej generacji obsługują dyski SSD SATA i PCIe 4.0 x4 / x2 AMD Ryzen trzeciej generacji z procesorami Radeon
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	7
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	8
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie

Opis produktu

Bios:

Chipset:

Częstotliwość szyny pamięci:

FireWire (IEEE 1394):

Format płyty:

Funkcje specjalne:

Gniazda rozszerzeń:

Gniazdo procesora:

Interfejs sieciowy:

1 x 256 Mbit flash Korzysta z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

AMD B550

3200 MHz

Nie

ATX

Wsparcie dla APP Center Dostępne aplikacje w APP Center mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Obsługa @ BIOS EasyTune Fast Boot Game Boost Obsługa ON/OFF Charge RGB Fusion Smart Backup System Information Viewer Support for Q-Flash Plus Obsługa Q-Flash wsparcie dla Xpress Install

2 x PCIe 3.0 x 16

Socket AM4

Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit)

Karta dźwiękowa:

Liczba gniazd DDR4:

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:

Maks. wielkość pamięci:

Maksymalna ilość urządzeń SATA:

Model:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Oprogramowanie:

Port / Złącze COM (szeregowy):

Port / Złącze LPT (równoległy):

Porty USB do wyprowadzenia z płyty:

Porty USB na tylnym panelu:

Pozostałe informacje:

Producent chipsetu MB:

RAID:

Rodzaj pamięci:

Rodzina procesora:

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

Wymiary:

Zintegrowany procesor:

Złącza dostępne na płycie:

Złącza zewnętrzne:

Realtek ALC1200 codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 Wsparcie dla S/PDIF Out

4

5

128

4

B550 AORUS ELITE V2

Windows 10

Norton Internet Security (wersja OEM) Realtek 8125 Gaming

LAN Bandwidth Control Utility

Nie

Nie

8

7

Z uwagi na różne warunki obsługi Linuxa, prosimy o pozyskanie sterowników ze strony internetowej producenta danego układu. Większość producentów chipsetów nie wspiera obsługi starszych systemów operacyjnych takich jak Win9X/ME/2000/XP. Jeśli producent udostępni taki BIOS, znajdzie się on w sekcji "Do pobrania" odpowiednio dla każdego produktu z oferty.

AMD

Tak

DDR4

AMD Ryzen

1 x złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące gniazdo 3, klucz M, dyski SSD typu

2242/2260/2280/22110: Procesory AMD Ryzen trzeciej generacji obsługują dyski SSD SATA i PCIe 4.0 x4 / x2 AMD

Ryzen trzeciej generacji z procesorami Radeon Graphics

obsługuje dyski SSD SATA i PCIe 3.0 x4 / x2 1 x złącze M.2

(M2B_SB), zintegrowane z chipsetem, obsługujące gniazdo 3,

klucz M, dyski SSD typu 2242/2260/2280/22110: Obsługa

dysków SSD SATA i PCIe 3.0 x4 / x2 4 x złącza SATA 6 Gb/s

zintegrowane z chipsetem: Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1 i

RAID 10

30.5 x 24.4 cm

Nie

1 x Zworka Clear CMOS

1 x Głośnik boczny (szary)